

# 破碎机械\_破碎机械设备\_洗沙破碎机械

产品名称	破碎机械_破碎机械设备_洗沙破碎机械
公司名称	青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市弥河镇春光一路东首
联系电话	13793679206

## 产品详情

适应物料：河卵石（鹅卵石）

应用领域：

适用于建筑工程中水泥混凝土、沥青混凝土以及各类稳定土材料，以及道路、桥涵、隧道灯公路工程。

设备配置：

给料机、振动筛、圆锥破、制砂机、皮带输送机、洗砂机。

河卵石简介:

我国河卵石资源众多，破碎机械，其主要化学成分是二氧化硅，其次是少量的氧化铁和微量的锰、铜、铝、镁等元素及化合物，品质坚硬，具有抗压、耐磨耐腐蚀的天然石特性，是一种理想的建筑用材料。目前各地的河卵石制砂生产线也不断兴建，移动破碎机械，有力保障了国家基建工程砂石骨料的供给。

河卵石生产流程为以0-40mm的碎石（砾石）为原料，在生产线上采用立轴冲击式破碎机（制砂机），此破碎机是新型制砂机，具有破碎(具有细碎、粗磨功能)、结构简单、安装维修方便，运行成本低、产品粒型优异（呈立方体，针片状含量）的特点。

河卵石生产线基本流程:

我国河卵石资源众多，因地而异。因此在配置设备时，要把方案的耐磨性放在位。粒度大的可参考花岗岩与玄武岩的破碎；粒度小的需进行预筛分，以降低生产成本；以200mm以下河卵石为例：物料在原料仓经由给料机、皮带机输送至1#振动筛进行预筛分，大于40mm的物料进入圆锥破进行破碎，5-40mm的进入立式冲击破进行破碎，0-5mm的进入洗砂机清洗后直接出成品。圆锥破破碎后的产品上2#振动筛筛分，大于40mm的返回圆锥破重新破碎，形成闭路循环，洗沙破碎机械，小于40mm的进入立式冲击破破碎。立式冲击破出来的料上3#振动筛筛分，大于20mm的返回立式冲击破进行破碎，形成闭路循环，小于20mm的物料经由皮带机输送至成品料堆，河沙破碎机械，根据原料的洁净程度可考虑将0-

5mm的物料送至洗砂机清洗。

制砂机多少钱；TK制砂机

型号

生产能力

吨/小时

进料尺寸（mm）

功率

软料

硬料

TK7809

45-115

< 30

< 25

单电机

90KW

TK7811

60- 150

< 30

< 25

双电机

2 × 55KW

TK8618

120-250

< 35

< 30

双电机

2 × 90KW

TK8622

150-330

< 35

< 30

双电机

2 × 110KW

TK9626

263-554

< 40

< 35

双电机

2 × 132KW

TK9632

315-725

< 40

< 35

双电机

2 × 160KW

制砂机多少钱一台

一台制砂机的生产成本绝大部分是取决于制作材质的价格，而目前大多采用钢材制造，所以要问制砂机多少钱一台，首先可以关注一下钢材的市场价格走向。此外制砂机价格也会受到市场供求规律的影响。供求关系的变动和不平衡会影响商品的市场价值和价格。生产制砂机设备的技术成本也会影响颚式破碎机价格，制作工艺好的话自然投资成本也会多一些。但是技术的研发是为了提高机械性能，保障设备在工作中能安全的进行作业，提高企业的经济效益。技术成本的投入资金不会大幅度的影响设备价格

1、 在开启砂石生产线前，一定要检查人孔是否关紧，以防止物料从中冲出，发生危险。

- 2、检查砂石生产线叶轮旋转方向，从入料口方向看。叶轮应逆时针方向转动，否则应调整电机接线。
- 3、砂石生产线中破碎机与输送设备的启动顺序为：排料—破碎机—给料破碎机必须空载启动，待破碎机运转正常后方可给料。停机顺序与开机顺序相反。
- 4、入料颗粒严格按照规定要求，禁止大于规定物料进入破碎机，否则，会引起叶轮的不平衡及叶轮过分磨损，甚至造成堵塞叶轮通道及中心入料管，使破碎机不能正常工作，发现过大块入料应及时排除。
- 5、砂石生产线排料设备停机时，应及时停止给料，否则，会造成压死叶轮，烧毁电机。

破碎机械\_破碎机械设备\_洗沙破碎机械由青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司提供。青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司（[www.luqiaojixie.net](http://www.luqiaojixie.net)）在洗选设备这一领域倾注了无限的热忱和激情，扬帆机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘继刚。