

常闭防火阀 芜湖防火阀 中南科莱

产品名称	常闭防火阀 芜湖防火阀 中南科莱
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东中南科莱空调设备有限公司

排烟防火阀的装置对于每一个建筑都是至关重要的，一般设备在机械排烟系统的管道上，平常呈封闭情况，发生火灾时翻开排烟，当排烟管道内烟气温度的抵达280度时封闭，并在必定时间内满足漏烟量和耐火无缺性要求，常闭防火阀，起隔烟阻火效果。 在安装的时候，一定要注意防火阀应独自设支架，以避免发生火灾时管道变形影响其功用，防火阀应设备在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两端的防火阀距墙表面不该大于200mm，防火阀两端各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料，防火阀的熔断片应装在朝向火灾风险性较大的一侧。 排烟防火阀作为工程施工设备中必不可少的消防设施，它可以有用避免火灾延伸，为促进安全环境起到至关的重要效果。为了减少出产风险，避免安全隐患。

防烟防火阀主要用于通风、空调系统的风管上，平时处于“常开”状态，当空气温度达到70℃时，防火阀制作，通过阀内熔断器动作而自动关闭。排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上，或安装在消防排烟风机的吸入口处，平时处于关闭状态，发生火灾时，通过联动，自动开启排烟。防火阀安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处，平时处于“常开”状态，芜湖防火阀，可通风，当管道内气流温度达280℃时，阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而自动关闭，防火阀厂家，切断气流，防止火灾蔓延。主体毛坯的质量控制本阀门的所有零件均为锻件，锻造时严格按照锻造工艺规程和工序卡进行，严格控制始锻温度、终锻温度、变形程度和变形速度，按工艺规程规定的冷却方法进行冷却。对锻成品进行化学成分分析、力学性能试验、晶间腐蚀试验、金相组织分析，经分析、试验和测定，均符合相应标准。锻件的质量通过超声波检验和液体渗透检验来保证，按照RCC - M要求对锻件进行100%的超声波探伤并评定，并对锻件的全部表面进行液体渗透检验和评定。常闭防火阀-芜湖防火阀-中南科莱(查看)由山东中南科莱空调设备有限公司提供。山东中南科莱空调设备有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中南科莱一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：任经理。

