

管廊支架 江西安特成品支架报价 管廊支架吊架

产品名称	管廊支架 江西安特成品支架报价 管廊支架吊架
公司名称	江西省安特机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省上饶市鄱阳县工业园区芦田产业基地2-5号
联系电话	13970957188

产品详情

抗震支吊架在布置中的原则是怎样的

第一个原则是：管子抗震动加固定侧面方向距离的要求，是沟槽的连接管子，焊接钢材质管子，钎焊铜材质管子等刚性原料的管线，横方向抗震支吊架的距离，限长不能超过十几米，管廊支架施工，而非刚材质的管子，横方向架子的距离限大不能超过6米。

管子抗震动固定纵方向距离要求是：沟通连接管子，焊接钢材质管子和钎焊铜材质管子的距离不能超过20多米，而非刚材质管子的距离不能超过十几米。

一般刚材质风管子侧面方向抗震支吊架，存在一个限大距离。一般刚材质风管子纵向架子也存在一个限大距离，玻璃，塑料和其它非刚性风管子侧方向架子，限大距离只有4米多，而纵方向限大距离，也不超过10米。大家可以在网上，查到更加准确的距离数字。

设计抗震支架系统的要求有哪些呢?

设置好抗震支架后，机电系统通常是可以实现小震不毁坏，中震可修复，大震不倒塌的效果，那么设计抗震支架系统的要求有哪些呢？

- 1、使用成品组件，不能是现场拼贴的。
- 2、连接紧固件的结构应便于安装。
- 3、抗震支架应根据所承受的荷载进行地振验算。

江西省安特机械有限公司 主营（抗震支架，风机系列，防火阀系列）

为什么成品抗震支架要配备槽钢类配件呢？

- 1、加强肋筋设计，提高C型槽钢的抗弯性能。
- 2、底座与C型槽钢采用全焊二氧化碳焊接，防腐。
- 3、槽钢内侧有锯齿形，管廊支架，抗剪切、滑动和冲击，便于整个系统的连接。
- 4、槽钢表面有辅助刻度标记，便于现场安装加工。后腰孔便于安装调整。
- 5、安装简单，与钢结构、混凝土结构或其他结构形成多种形式的支撑体系。
- 6、表面热镀锌、环氧喷涂等处理，管廊支架吊架，后期无需维护，外观美观，锌层厚度60um以上。

管廊支架-江西安特成品支架报价-管廊支架吊架由江西省安特机械有限公司提供。江西省安特机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江西安特——您可信赖的朋友，公司地址：江西省上饶市鄱阳县工业园区芦田产业基地2-5号，联系人：李总。