

本安电缆ZR-ia-K2YVRP-1X2X1.5

产品名称	本安电缆ZR-ia-K2YVRP-1X2X1.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

名称
使用条件
IA-K2YV 本安型PE绝缘阻燃PVC护套，二芯对绞屏蔽控制信号电缆 1固定敷设在室内、电缆沟或管道中; 2应与非本安电缆分开敷设或进行有效的隔离.
IA-K3YVR 本安型PE绝缘阻燃PVC护套，二芯对绞屏蔽控制信号软电缆
IA-K3YV 本安型PE绝缘阻燃PVC护套，三芯对绞屏蔽控制信号电缆 本安型PE绝缘阻燃PVC护套，三芯对绞屏蔽控制信号软电缆
注： 根据用户要求可提供耐火型、低烟低卤型、低烟无卤型本安信号控制电缆。订货时需注明即可。
本安信号控制电缆的屏蔽型式为：铝塑复合膜屏蔽和镀锡丝屏蔽。如用其他屏蔽材料，订货时需注明。

本安信号控制电缆的规格：二线组生产范围1~24对,三线组生产范围1~19对,只推荐表3中的导体截面。

表3

导体标称截面 mm²

导体结构 (根数/单丝直径 mm)

A

B

R

0.5

1/0.8

7/0.30

16/0.2

0.75

1/0.97

7/0.37

24/0.2

1.0

1/1.13

7/0.43

32/0.2

1.5

1/1.37

7/0.52

30/0.25

2.5

1/1.76

7/0.68

49/0.25

注：导体直流电阻符合GB9330-88标准要求。

4、产品规格尺寸：根据用户的要求，可另行提供。

5、特性参数:见表4

表4

项目

单位

技术指标

PE、XLPE绝缘

PVC绝缘

工作电容（芯-芯）（1kHz）

pF/m

115

250

电容不平衡（1kHz）

250m长度应为250即1

-

分布电感

H/m

0.6

电感电阻比

0.5mm²

H/

25

0.75mm²

1.0mm²

1.5mm²

50

40

2.5mm²

抗外磁场干扰 (400A/m)

mV

5

抗静电干扰 (20kV)

80

抗射频干扰 (120Db)

在20 ~ 200MHz频带内投入

dB

60

绝缘电阻 (20)

M · km

5000

试验电压 (1min)

V

1000 不击穿

阻燃性 (适用于阻燃电缆)

符合IEC60332标准要求

6、交货要求：

根据双方协议，允许任何长度的电缆交货，长度计量误差为 ± 0.5%。