

专科医院污水处理设备维护

产品名称	专科医院污水处理设备维护
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

专科医院污水处理设备维护

工艺特点 (1) 生物接触氧化法对负荷和水质变化的耐受性强, 运行稳定。(2) 生物接触氧化法容积负荷高, 占地面积小, 建设费用较低。(3) 生物接触氧化法污泥产量较低, 无需污泥回流, 运行管理简单。(4) 生物接触氧化法有时脱落一些细碎生物膜, 沉淀性能较差的造成出水中的悬浮固体浓度稍高, 一般可达到30mg/L左右。废水生物处理是微生物以废水中的污染物作为自身的营养和能源, 同时使废水得到净化的过程。这种技术成熟有效、经济可行, 与化学或物理方法相比有独特的优势, 发展至今已成为处理城市生活污水和工业废水的主要手段。专科医院污水处理设备维护保养a)每半年检查、调整、更换水泵机械密封、润滑油一次。b)定期检修集水池浮球液位计及转换装置。(d)、技术指标有备用设备时, 工作设备的完好率达到99.99%;泵房设备的综合完好率应达到95%以上。

特殊检查: 1)严寒季节重点检查充油的油面是否过低, 有无假油面, 导线是否连接紧固。2)高温季节重点检查充油面是否过高, 变压器等油温有否超过规定, 导线接头有无发热、溶化现象。冷却装置工作是否正常。3)大风前, 检查和处理户外设备有无严重松动, 连接固定有无异常情况。4)大雨时, 检查配电间、仪表控制室的门窗、屋顶、墙壁有无漏雨、渗水等情况。检查各接线盒漏水情况。5)雷击后, 检查避雷器、瓷瓶、瓷套有无闪络痕迹, 检查避雷器的动作情况。

6)雾天、霜冻季节和污秽区域, 检查设备瓷质绝缘部分的污秽程度, 设备的瓷绝缘有无放电, 电晕等异常现象。7)高峰负荷期间重点检查出线(电动机)及主变负荷有否超过额定值, 检查设备有无过载引起的发热。8)事故后除按事故处理规定要检查保护动作情况及事故设备情况外, 还应对事故有影响的设备进行检查, 如导线有无烧伤, 断股, 设备有无损坏, 有无喷油, 瓷瓶有无闪络, 断裂现象

专科医院污水处理设备一体化——优点:

- 1) 应用范围广；
- 2) 能耗低；
- 3) 负荷高；
- 4) 剩余污泥量少；
- 5) 厌氧活性污泥可以长期存放，在停运行一段时间后可迅速启动。

厌氧生化是指在不分子氧条件下通过厌氧微生物的作用，将废水中的各种复杂有机物分解转化为甲烷和二氧化碳等物质的过程，该工艺可用于中高浓度的有机废水处理。厌氧生化处理的典型工艺为UASB（上流式厌氧污泥床）工艺，该工艺在国内外有较多的成功实例。