

鄂州市防静电鞋与导电鞋检测 防静电鞋电性能检测

产品名称	鄂州市防静电鞋与导电鞋检测 防静电鞋电性能检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	防静电鞋:防静电鞋电性能检测 周期:3-5 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

劳保用品防静电鞋与导电鞋的选用防静电鞋既能消除人体静电积聚又能防止250V以下电流电击，产品参照GB 4385-1995标准生产。主要适用于为防止因人体带有静电而引起燃烧等一切存在静电危害的场所。主要有石油、化工、煤矿、印刷、橡胶、医疗、净化、电子等行业的作业场所。

我国目前生产的防静电鞋和导电鞋，仅有布面胶鞋一种，用缝帮套楦法成形后经硫化而成。大底及海绵层外围，用含炭黑比重较高的导电橡胶制造，鞋底布用导电金属丝布制作。从它的电阻和性能来划分，可分为防静电鞋和导电鞋两种。

防静电鞋与导电鞋的选用要注意，穿用防静电鞋或导电鞋时，工作地面必须有导电性，才能接地导走静电，不能用绝缘橡胶板铺地。同时，穿用导电袜或其他较薄的袜子，以便使人体电荷接触鞋底布通过鞋底导走。导电地面可用导电橡胶板或金属板铺设，上面附着的绝缘性物质应除去。前者电阻率在100MO以下，如没有上述设备，则地面应设法随时洒水，保持导电湿度。认清防静电鞋和导电鞋的特殊标志，千万不能作绝缘鞋使用，以免发生危险。

使用防静电安全鞋的场所应该是防静电的地面，主要用于存在250V的外露电源而且电气设备由于故障有可能导致对人体电击的场所。导电鞋用于完全不存在有使工作人员受工频电电击危险的场所。如在托运火药时，使之生成的人体静电用于使用导电鞋的场所。要注意，穿用防静电鞋或导电鞋时，工作地面必须有导电性，才能接地导走静电。

防静电鞋应与防静电服配套使用，注意产品的清洁、防水、防潮。

防静电鞋与导电鞋穿用过程中一般不超过200h应进行电阻测试一次，防静电鞋与导电鞋如果电阻不在规定的范围内，则不能作为防静电皮鞋使用。