

进口6&8&10&12高压气管

产品名称	进口6&8&10&12高压气管
公司名称	丹阳市联发塑胶机械设备有限公司
价格	8.00/个
规格参数	材质:聚氨酯PU 公称外径:8 (mm) 壁厚:3 (mm)
公司地址	丹阳市丹北镇新桥中心宾馆1-2号
联系电话	15906100711

产品详情

材质	聚氨酯PU	公称外径	8 (mm)
壁厚	3 (mm)	用途	过水，过气

规格齐全，品质优良，服务周到，是您长期合作的最佳选择。

台湾pu单管

产品编码		尺寸			工作 压力 kgf/cm ²	破坏 压力 kgf/cm ²	弯曲 半径 mm	重量 g/m
		内径 × 外径		长度 m				
		mm	mm					
公制 气管	tbu0302	2	3	200	10	32	8	6
	tbu0425	2.5	4	200	10	32	10	9
	tbu0503	3	5	200	10	32	12	15
	tbu0604	4	6	200	10	32	15	19
	tbu0805	5	8	100	10	32	20	35
	tbu1065	6.5	10	100	10	30	25	55
	tbu1208	8	12	100	10	30	35	77
	tbu1410	10	14	100	8	24	45	92
	tbu1612	12	16	100	8	24	70	107
英制 气管	tbu1/8	2	3.27	200	10	32	8	7.2
	tbu5/32	2.5	4	200	10	32	10	9
	tbu1/4	4.57	6.35	200	8	24	15	18.
	tbu5/16	5	7.8	100	10	32	20	34
	tbu3/8	6.5	9.5	100	8	24	25	46
	tbu1/2	9.6	12.6	100	8	24	35	64

产品特性:

具有极好的柔软性、弯曲半径小、良好的抗震性、质轻、工作温度及工作

压力、范围宽

具有极好的化学性能、压力损失极小、硬度恒定、使用寿命长

无毒、无味

可按需定制颜色，易于管路识别

符合rohs环保要求

产品用途

工业机器人、气动工具、装配厂气压工具、带压输送管道

车辆维修及房屋喷漆

过水及其它流体

可用作真空吸管

金属及电子产品的防护外套

装饰品（如提手等）

温度范围：-30 到+80 .交货规格：可按需要定制外径从3mm至20mm的任意规格