

抗静电性PC/PBT LNP STAT-LOY SLWM2105 compound

产品名称	抗静电性PC/PBT LNP STAT-LOY SLWM2105 compound
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

LNP STAT-LOY SLWM2105 compound

性能特点：5.0% 矿物填料,抗静电性

公司现有沙伯基础PC/PBT工程材料牌号有如下（部分），更多信息请电话联系

XENOY CL101 resin

XENOY CL100S resin

XENOY CL100 resin

XENOY 1760E resin

XENOY 1731 resin

XENOY XL1562 resin

XENOY X5300WX resin

XENOY X4820 resin

XENOY 6620U resin

XENOY 6620 resin

XENOY 6370 resin

PC/PBT是PC与PBT的共混材料，通常以共混造料后，以粒料形状供应。如果只把两种料简单的混合后，直接注塑，效果很差，会出现分层现象

PC的优点是室温刚而韧，但高温的情况下，热变形严重。缺点是应力开裂，粘度大；PBT的优点是它的刚性不受温度的影响，变形小；这样共混后的材料PC-PBT即保留了两者的优点。

PC/PBT具有较高的表面硬度，较高的刚性和韧性，也有较高的抗高温形的能力，也有较高的抗应力开裂能力；它的机械性能介于两者之间

抗高温变形对于大形的外壳类材料具有重要的意义。

PC+PBT是塑料合金,它保持了结晶材料PBT的经得起化学性及易于成型等特点，又兼备了非结晶材料PC的韧性和尺寸稳定性。其产品应用于汽车保险杠、汽车拉手、电子元件等。

PC/PBT具有PC和PBT二者的综合特性，例如PC的高韧性和几何稳定性以及PBT的化学稳定性、热稳定性和润滑特性等