

# 双法兰限位伸缩接头管道钢制伸缩器 B2F管道伸缩节规格型号

产品名称	双法兰限位伸缩接头管道钢制伸缩器 B2F管道伸缩节规格型号
公司名称	河南鑫昌隆管道设备有限公司
价格	108.00/台
规格参数	品牌:鑫昌隆 型号:VSSJA-2 长度:340-600mm
公司地址	巩义市西村镇工业园区
联系电话	13140055337

## 产品详情

双法兰限位伸缩接头管道钢制伸缩器 B2F管道伸缩节规格型号是伸缩器系列产品中常用的，该产品的限位结构不仅提高了产品的安全性能，更是为管道系统降低安装成本和减少日常维护。安达公司生产的新一代双法兰限位伸缩接头采用金属焊接组成，松套部位选用梯形圆环橡胶密封圈，在压盖和螺旋栓的作用下，利用橡胶的压缩弹性变形原理，迫使密封圈度变形于松套伸缩接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。松套伸缩接头的金属材质和密封圈严格按使用性能及用户要求选用，松套伸缩接头的材质外部深装高强度防腐漆料，松套伸缩接头各部连接螺栓为高强度石灰钢或不锈钢制作。双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管、限位装置等主要部件组成。在伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行，特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接，能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏。

### 【安装说明】：

- 1、伸缩接头在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况，必须符合设计要求；
- 2、安装前松开压盖螺栓，将伸缩接头伸长或压缩至安装长度，不同口径可调节量参照双法兰限位伸缩接头数据表；
- 3、用对角法拧紧压盘螺栓，利用密封圈的弹性形变作用使压盘和本体间形成静密封；
- 4、调整好限位双螺母至伸缩器伸缩量处；
- 5、将产品短管法兰端与管道或阀门配套法兰进行连接。