

PP荷兰巴塞尔 RP441N 吹塑或注射成型 用途：家用货品 瓶子 容器

产品名称	PP荷兰巴塞尔 RP441N 吹塑或注射成型 用途：家用货品 瓶子 容器
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	10.85/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

品种:PP | Basell Moplen RP441N

生产企业:利安德巴塞尔

规格用途

规格级别 其它 其它 无规共聚注塑 外观颜色

该料用途

备注说明

良好的流动特点 良好的耐冲击性 良好的强度 高清晰度 高光泽 低没有气味 中等

技术参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能 熔体流动速率	230 ° C/2.16 kg	ASTM D1238	10
物理性能 比重		ASTM D792	0.9
机械性能 抗张强度	Yield	ASTM D638	33.3

	抗张伸展率	Yield	ASTM D638	8
	弯曲模量		ASTM D790	1370
	Izod缺口冲击强度		ASTM D256	23 -20 53.919.6
	硬度	R-Scale	ASTM D785	98
热性能	负荷弯曲温度	0.45Mpa, Unannealed	ASTM D648	104
光学性能	雾度		ASTM D1003	18

PP性能特点：PP为无极性，结晶型、非牛顿流体型线型聚合物，外观为无味、无毒白色或透明颗粒状，吸水性较小，成型收缩率较大（1%-2.5%），透气率低，耐弯折，耐疲劳，拉伸性能好，硬度和刚性较高。

PP加工性能：PP可用于注塑、挤出、压制、热成型、吹塑、旋转（滚塑）、涂覆等成型工艺加工各类制品。