

育肥猪羊用刮粪机不锈钢刮粪机镀锌板刮粪机

产品名称	育肥猪羊用刮粪机不锈钢刮粪机镀锌板刮粪机
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

自动刮粪机紧绳育肥猪羊用刮粪机不锈钢刮粪机镀锌板刮粪机

紧绳应该有2个人，1个人把着开关，另1个人把绳子从刮粪板架子上绕过去，然后把绳子头固定的转向轮的轴上，然后一个人拉绳子，一个人开开关，主机把绳子拉紧即可。

刮粪机特点：

(1) 操作简单快捷，可实现无人化管理，手动临时清粪和自动定时清粪任意转换，时间可以任意设置；

(2) 采用台湾750W减速电机，省电节能，安全性强；

(3) 刮粪板技师设计，刮板自动收放，板位宽度可根据粪沟量身定做，摩擦小、噪音低，清粪干净，整体热镀锌锰钢刮粪板和不锈钢刮粪板，可随意选择；

(4) 380V三相电源输出，动力强劲，自动控制箱采用国内名优厂家电子配件组装；

(5) 运行安全，牵引绳采用304不锈钢钢丝绳，不断牵引绳，不腐蚀不拉伸；

(6) 转角轮采用46#钢整体热镀锌、机加工，独特的设计，保证了不锈钢牵引绳和整体清粪系统运行的稳定性和安全性；

(7) 一台主机可运行1—4个刮粪板，长刮粪行程150米。育肥猪羊用刮粪机不锈钢刮粪机镀锌板刮粪机

不锈钢刮粪机适于大型笼养畜禽清粪用的新型清粪机，包括底座、电机、减速机，通过主机带动钢丝绳或链条拖动活动刮粪板在粪槽中往返式刮粪，每台可用于2~4列粪沟，刮板宽度按所制粪槽尺寸而定。

不锈钢清粪机公司现有配置平刮和V型刮板，配置方面基本一样，大致有：1.5kw免维修主机，刮粪机4m
m不锈钢刮板，定制双轴承转角轮，8mm钢丝绳，V型刮板，导尿管。整套设备也可以实行一个主机拖动
一个刮板清理猪粪；一个主机拖动两个刮板清理猪粪；一台主机拖动三个刮板清理猪粪；一台主机拖动
四个刮板。不锈钢清粪机大行程200米。3米以下都可以定做，一般设计的时候比粪沟短2公分，比如说1.3
3米的粪沟使用1.3米的清粪板。

在母猪产房当中，母猪所需的养猪设备温度比仔猪低。假如猪舍内温度高于16°C，母猪的食欲就开始减
退；而现实情况下常设定产房温度在18至20 °C之间，并通过给母猪分娩床的仔猪区增加遮蔽措施，安装
仔猪保温箱，以便同时把舍温控制在适于母猪的较低温度，同时保障仔猪区较高的环境温度。初生仔猪
调节体温的机能不完善，对寒冷的抵抗力差，要求环境温度较高：过低的温度可能引发仔猪病痛、生长
缓慢、行为异常或被冻死，因此要注意通过仔猪保温箱，用红外线养猪设备采暖灯或电热恒温保暖板使
仔猪卧位保持仔猪适宜的环境温度。