

PFA焊带，PFA焊条 通用型

产品名称	PFA焊带，PFA焊条 通用型
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	750.00/公斤
规格参数	型号:通用型 材质:FEP,PFA,四氟,特氟龙 焊芯直径:3 (mm)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

型号	通用型	材质	FEP,PFA,四氟,特氟龙
焊芯直径	3 (mm)	品牌	兴达
类型	多款供选	药皮性质	无
直径	3 (mm)	长度	10000 (mm)
焊接电流	0 (A)	电流幅度	0 (A)
工作温度	-80-260 ()	适用范围	防腐耐高温
产地	巢湖		

可融性聚四氟乙烯

特性：可融性聚四氟乙烯(pfa)是四氟乙烯与全氟烷基乙烯基醚的共聚物,它是碳原子和氟原子的化合物。pfa在极低到极高的温度范围内与ptfe几乎具同样优异的性能,而且有良好的透明性。与fep相比具有更高的机械高温性能pfa持续使用的最高温度是260 ,和ptfe相同。可生产管、收缩管、焊条、薄膜等产品

可融性聚四氟乙烯(pfa、特氟龙)管。由可融性聚四氟乙烯(pfa)树脂挤出成型，具有优异的耐高、低温性，高绝缘性、耐腐蚀性、不燃和不粘性,它还具有热融封合、焊接性等,适用于 - 200 ~ +250 大温度范围内的极佳材料。

用途：pfag-d (电气) 主要用于各种频率下电气元件、电线、电缆的绝缘护套。

pfag-t (通用) 主要用于各种工况条件恶劣的场所的防爆、防腐、防粘。如：腐蚀性液体的液位计及腐蚀性气体和液体的输送管等。