

伸缩缝遇水膨胀止水膏基本使用方法 单组份止水胶灌注密封

产品名称	伸缩缝遇水膨胀止水膏基本使用方法 单组份止水胶灌注密封
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

伸缩缝遇水膨胀止水膏基本使用方法 单组份止水胶灌注密封

产品通用名称：

单组份遇水膨胀止水胶，遇水膨胀止水胶，遇水膨胀止水膏，双组份遇水膨胀止水胶.遇水膨胀止水胶按组份可以为单组份遇水膨胀止水胶和双组份遇水膨胀止水胶两种

使用单组份聚氨酯密封胶的基本方法：

单组份聚氨酯密封胶和双组份的使用方法各有差异，下面回天新材将主要来说一说现今已得到广泛应用的单组份聚氨酯密封胶是如何使用的。

缝外填角密封在已装配成形的结构上，沿接缝涂密封胶填角并在活性期内修整成规定的形状。填角使用风动注胶和符合要紧固件密封结构紧固件可以在钉杆上涂单组份聚氨酯密封胶，或者在旋紧的紧固件钉头上，涂单组份聚氨酯密封胶，或者刷涂密封胶。

表面密封将低黏度的密封胶连续地刷涂在结构内部表面，以渗入结构缝隙并在表面形成连续的硫化密封层，使结构实现密封。灌注和预填密封使用单组份聚氨酯密封胶。

将注胶嘴插入待密封内腔，由底部开始注胶，随着注入胶向上移动而逐渐拔出嘴，直到整个内腔充满单组份聚氨酯密封胶，然后将密封结构的其他配件装入，对于个别难以密封的畅通孔洞，可用压敏胶纸围成一个闭合内腔后，施行灌注密封。

适用范围

沉降缝，伸缩缝，施工缝，贮水池，游泳池，阳台，门窗框，浴厕间，穿墙管，煤气管及水管等部位的密封。机场跑道，地下停车场，运动场，人行道，桥梁，广场，隧道，公路等接缝密封。

本公司属于实体企业，公司的实力证明产品质量问题，我公司自建厂以来一直秉承诚信经营理念，请您放心选购。