

# 工厂环保除尘 振瑞兴

产品名称	工厂环保除尘 振瑞兴
公司名称	武汉振瑞兴暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区白沙洲大道烽火钢材市场D区26号
联系电话	18779724566 18779724566

## 产品详情

### 通风管道在安装时的注意事项

- 1.对输送危险气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，并与静电接地网连接。
- 2.当水平风道高度在4m以上时，安装人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合安全规范，在脚手架上的安装人员宜携工具袋，防止工具或电钻等物坠落伤人。
- 3.双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不扭转，双吊杆受力均匀。

室内空气是我们现实生活很重要的，少了室内空气我们会感觉停止呼吸活不下去，室内空气中的氧气一样确保人的生命安全首要的关键点，因此要随时确保着室内外的送风，符合我们对氧气的供需，这是通风管道对我们现在的生活的功能。在消费群密集型或相比于封闭式的区域中室内空气的不通畅、呼出来的二氧化碳等都会导致室内空气不畅通，因此要随时记住送风，特别是在加工厂中更要需注意。

### 不锈钢风管出现噪音的原因

由于不锈钢风管的材料是镀锌钢板或金属材料，因此应严格按照工程施工验收标准选择不锈钢的厚度和施工工艺，如制造误差、垂直度、不锈钢风管的结构配筋、抗震支架的选择和制造设备等。来到工程施工环节，风口尽量不必接近机械设备。尽量使冷却风机的前、后、左、右三面的长度都在5米以上。如果能增加弯头的数量，工厂环保除尘，就可以降低噪音，在出风口处改造过滤网，这样实际控制噪音的效果也是很好的。

工厂环保除尘-振瑞兴(推荐商家)由武汉振瑞兴暖通工程有限公司提供。武汉振瑞兴暖通工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。振瑞兴——您可信赖的朋友，公司地址：洪山区珞狮路451号狮城翰园商场第三层C区48号(卓瑞空间孵化器)，联系人：郑总。