

可定制橡胶止水条模具 腻子型止水条施工案例

产品名称	可定制橡胶止水条模具 腻子型止水条施工案例
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:腾达 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

可定制橡胶止水条模具 腻子型止水条施工案例

止水条施工工艺：

制作专用端头模板，浇筑先浇衬砌段时形成预留槽，浇筑下一段衬砌混凝土前安装止水条。

施工方法：先将水平施工缝初凝后终凝前灌入混凝土，根据止水条的规格，在混凝土端面中间压光一条笔直光滑的沟槽。在端模中间用木条或金属构件固定圆形或垂直施工缝，混凝土浇筑后形成凹槽。槽深为止水条厚度和宽度的一半。清洗完毕后，在浇筑循环混凝土前，将止水条粘贴到槽内。

止水条的安装应规范，以免造成扭曲变形。低边墙施工时，应将事先定制好的铝合金槽固定在钢模板上，混凝土初凝后应将铝合金槽拆除，下一次混凝土浇筑时应将止水条安装粘贴牢固。

施工控制要点：

- (1) 二道衬砌混凝土初凝后，拆除端模，并将沟槽平整打磨。槽宽略大于止水条宽度。
- (2) 止水条浇筑前，混凝土端部已凿除干净。
- (3) 在衬板小车移动前约4小时安装止水条。安装前，在槽内涂一层氯丁胶。止水条沿槽内拧紧预埋，保证止水条靠近槽底，并用水泥钉固定牢固。同时在端部混凝土面上涂一层界面剂。
- (4) 止水条如有重叠，可将止水条切成一对三角形，用氯丁胶粘合。接口上不能有间隙。
- (5) 第二道衬砌混凝土浇筑前，在水平施工缝的地面上铺设与浇筑混凝土标志相同的水泥砂浆。振捣均

匀、饱满后，在基层表面铺设25-30mm新浇混凝土水泥砂浆。新旧混凝土结合牢固。

以上资料经验之谈，仅供参考，谢绝转载，如需要技术方面的支持可来电进行详细的咨询。我公司生产型号，产品规格种类，齐全，请您放心选购。