

# 破乳除油清水剂

产品名称	破乳除油清水剂
公司名称	杭州银湖化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东 潍坊市潍城区 和平路新天地购物城
联系电话	15064652211

## 产品详情

### 除油清水剂银水32号

一、作用原理 该产品为高正电荷密度小阳离子聚合物，是一类性能独特的强阳离子有机聚合物。具有较强的反相破乳能力，在含油水处理领域效果良好。驱油吸附能力强，在油田高矿化度聚驱含油水破乳上效果较好，可作为油田和炼厂高难度含油污水处理反相破乳除油清水剂使用。二、优点：

1、可快速破乳脱水、油水分离净水，大幅提高含聚驱污水除油效率。 2、本品没有任何表面活性，不存在过量使用的问题，不存在过量乳化问题。 3、特别适合目前含聚驱产出水治理系统紊乱不达标的油田和炼厂处理平台，及时添加本品，可以使含聚驱污水含油、悬浮物达标。 4、不含任何有机氯成分，不会对下游炼油设备和催化剂造成腐蚀和危害。 5、对破乳温度没有特殊要求，适合低温寒冷区域产出液和污水破乳。 6、添加本品除油后，对后续的铝、铁盐絮凝剂有良好的协同作用，出水易于处理，含油率远远低于国家标准，可以污水配聚回注。 7、处理后的絮凝物大幅度降低，减少后续污泥处理。

8、破乳的同时，完全脱除油类胶质的粘性，几乎不粘附污水处理设备，极大的提高各级除油容器的工作效率，除油效率提高1倍以上。

三、应用范围：能有效破除水包油型乳化液，缩短油水分离时间。能与水混溶，且在较宽的pH值范围内

有效。广泛用于油田含聚驱污水，烯烃厂、炼油厂、钢铁厂和发电厂等含油污水处理。

四、产品指标：1、外观 无色至淡黄色液体 2、PH 6-8 3、固含量 60%

五、使用方法和用量：A、油田含聚驱污水除油使用方法：

在含聚驱污水除油之前加入，添加量：每吨含聚污水添加本品0.1-1kg，混合均匀即可，再经过后续的除油罐或除油气浮，以及后续的无机盐絮凝净化和过滤，出水可以达标或回注。 B、高含油污水使用

方法： 1、每吨高含油废水添加本品0.1-2kg，混合均匀。 2、调高体系PH到8-10（用碱液即可），混合均匀。 3、添加2-5kg聚丙烯酰胺的水溶液（浓度5‰），作为上浮助凝剂，混合均匀。

4、静置，油水分层。六、储存与包装： 在常温下储存，保质期一年。200、1000kg 塑料桶包装。