

# 自动化控制快速卷帘门厂家

产品名称	自动化控制快速卷帘门厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 自动化控制快速卷帘门厂家

主营产品：快速卷帘门、柔性快速门、堆积门、工业提升门、厂房提升门

快速卷帘门以门框架，门帘，驱动电机，控制系统组成，材质有铝合金、PVC、钢制等多种，都属于自动化控制设备。快速卷门由PVC软门帘制成的卷帘门通常称为快速卷帘门或或简称快速门，具有保温、防虫、防风、防尘、隔音、防异味、采光等多项功能。快速门被广泛应用于食品、化学、纺织、电子、印刷、仓储、精密机械等多种室内场合。

快速卷帘门的性能参数：

- 1、门框材料：采用2.0mm厚宝钢冷轧钢板，外部钢琴烤漆，保证颜色不退落，门体整体牢固性强。
- 2、门帘材质：门帘采用0.9mm无机布门帘，其特点是轻质，高强度，柔韧性能好。
- 3、电机技术：工业门电机配备有三合一电机，误差小，定位准，寿命长，不会跑限位等特点。
- 4、开闭速度：每秒0.6-1.5m，可以调节，支持客户亲自调节，简单易懂。

5、透明视窗：采用全透明PVC软片，接合希运彩色帘布，可以方便观察车间内部情况，保护人员的安全使用。

6、安全装置：门侧立柱下部安装有红外光电感应系统。门下有人或者物体自动保持常开状态。另外门帘下部有安全气囊，门帘在下降过程中如果出现顶住门帘的物体，门帘会自动上升。

7、控制方式：双侧手动按钮，使用快捷方便；根据现场情况，客户可任意选择以下开启方式：遥控、拉绳、光电、门禁、雷达、地磁、连动互锁。

快速卷帘门的安装注意事项：

1、当墙体洞口为混凝土时，应在洞口内埋设预埋件，然后与导轨、轴承架焊接连接；当墙体洞口为砖砌体时，可采用钻孔埋设胀锚螺栓，与导轨、轴承架连接。

2、安装时导轨先进行找直、吊正，槽口尺寸应准确，上下保持一致，对应槽口在一个平面内，然后用连接件与洞口内的预埋件焊牢。

3、卷筒安装时先找好尺寸，并使卷筒轴保持水平位置，注意与导轨之间的距离应两端保持一致，临时固定后进行检查并进行必要的调整、校正，无误后再与支架预埋件用电焊焊牢。

4、电机通电后检验减速器工作情况是否正常，卷筒转动方向是否正确。接线需要遵守安全和美观两个准则，接完线后，进行调试定位。

快速卷帘门满足了高性能物流及洁净场所的需要，并且节省能源，提高空调效果。高速自动启闭，大大提高了作业效果。但快卷门不能作为室外用门，门体大小也受到限制，不具备防盗功能，因此使用范围有所局限。快速卷帘门光电感应操纵方法有多种多样，如雷达探测、红外感应、地磁感应、光学等，客户可根据自己需要选择开门方式。