

PFA管 化工管道 聚四氟乙烯管

产品名称	PFA管 化工管道 聚四氟乙烯管
公司名称	上海璧未国际贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	加工方法:挤出级 模压级 注塑级 类型:标准料 特性级别:透明级
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

产品详情

用途	化工管道	材质	聚四氟乙烯管
公称外径	5-70 (mm)	壁厚	0.3-3 (mm)
外观	半透明	长度	大于5 (m)

特性：可融性聚四氟乙烯(pfa)是四氟乙烯与全氟烷基乙烯基醚的共聚物,它是碳原子和氟原子的化合物。pfa在极低到极高的温度范围内与ptfe几乎具同样优异的性能,而且有良好的透明性。与fep相比具有更高的机械高温性能pfa持续使用的最高温度是260 ,和ptfe相同。可生产管、收缩管、焊条、薄膜等产品

可融性聚四氟乙烯(pfa、特氟龙)管。由可融性聚四氟乙烯(pfa)树脂挤出成型，具有优异的耐高、低温性，高绝缘性、耐腐蚀性、不燃和不粘性,它还具有热融封合、焊接性等,适用于 - 200 ~ +250 大温度范围内的jijia材料。

牌号：pfa-g-d (电气型) pfa-g-t (通用型)

用途：pfa-g-d (电气) 主要用于各种频率下电气元件、电线、电缆的绝缘护套。

fa-g-t (通用) 主要用于各种工况条件恶劣的场合的防爆、防腐、防粘。如：腐蚀性液体的液位计及腐蚀性气体和液体的输送管等。

