

澳标槽钢国内库存表,型号理重详情

产品名称	澳标槽钢国内库存表,型号理重详情
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	4990.00/吨
规格参数	执行标准:ASNZS3679 材质:G300 长度:12米
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

澳标槽钢国内库存表,型号理重详情

经销英标槽钢,英标H型钢,英标工字钢,英标角钢,美标H型钢,美标工字钢,美标槽钢。欢迎来电订购

澳标槽钢规格表

75PFC 75*40*6.1*3.8 5.92

100PFC 100*50*6.7*4.2 8.33

125PFC 125*65*7.5*4.7 11.9

150PFC 150*75*11*6 17.7

180PFC 180*75*11*6 20.9

200PFC 200*75*12*6 22.9

230PFC 230*75*12*6.5 25.1

250PFC 250*90*15*8 35.5

300PFC 300*90*16*8 40.1

380PFC 380*100*17.5*10 55.2

英标直腿槽钢 PFC180x90x26 S355JR/J0/J2 26.1
英标直腿槽钢 PFC200x75x23 S355JR/J0/J2 23.4
英标直腿槽钢 PFC200x90x30 S355JR/J0/J2 29.7
英标直腿槽钢 PFC230x75x26 S355JR/J0/J2 25.7
英标直腿槽钢 PFC2300x90x32 S355JR/J0/J2 32.2
英标直腿槽钢 PFC260x75x28 S355JR/J0/J2 27.6
英标直腿槽钢 PFC260x90x35 S355JR/J0/J2 34.8
英标直腿槽钢 PFC300x90x41 S355JR/J0/J2 41.4
英标直腿槽钢 PFC300x100x46 300x100x9x16.5 45.5
英标直腿槽钢 PFC380x100x54 380x100x9.5x17.5 54

提升清洁生产和污染防治水平。新建、改建、扩建“两高”项目，应当使用行业先进技术工艺、绿色节能技术装备，单位产品物耗、能耗、水耗等要达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。严格实施“两高”企业清洁生产审核，持续推进“两高”项目超低排放改造和清洁燃料使用，原则上不得新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉—转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。

实施碳排放减量替代。制定发布我省碳排放减量替代办法，按照鲁政办字〔2021〕57号文件要求，新建、改建、扩建的水泥、炼化、电解铝、煤电项目减量替代比例不低于1:1.5，钢铁、焦化、铁合金、电石、石灰、甲醇(2829, -2.00, -0.07%)、氮肥、醋酸、氯碱、建筑陶瓷、平板玻璃、沥青(3246, 4.00, 0.12%)防水材料、背压型热电联产项目减量替代比例不低于1:1.2。