

可拆式双法兰传力接头 DN500不锈钢全丝传力伸缩接头

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 可拆式双法兰传力接头 DN500不锈钢全丝传力伸缩接头 |
| 公司名称 | 河南鑫昌隆管道设备有限公司 |
| 价格 | 138.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:鑫昌隆 型号:VSSJAF 材质:碳钢 不锈钢 球磨铸铁 |
| 公司地址 | 巩义市西村镇工业园区 |
| 联系电话 | 13140055337 |

产品详情

可拆式双法兰传力接头 DN500不锈钢全丝传力伸缩接头是在法兰松套补偿接头的基础上增设法兰短管及传力螺杆而成，次类型的补偿接头与松套补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偿量是指在安装及拆卸过程中的调节量，一旦将所有的螺母拧紧，它是刚性连接的，可以传递轴心力，从而保护阀门、泵等设备。用途范围：VSSJAF可拆式双法兰松套传力接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。

VSSJAF可拆式双法兰松套传力接头与法兰连接的管路中，安装时调节产品两端与法兰的安装长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，使其成为一个整体，并有一定的位移量，方便安装维修时，根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至正个管道。

可拆式双法兰松套传力接头的材质：主要有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。不同的用途选用不同的材质和型号。

安装说明

由本体，密封圈，压盖，伸缩短管等主要部件组成该产品适用于两边均与法兰连接的管道中安装时调节产品两端与法兰的安装长度，对角均匀拧紧压盖螺栓使用其成为一个整体并有一定的位移量方便安装维修时根据现场时根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。

型号介绍

双法兰传力接头的型号为VSSJA（C2F）型：两边均与法兰连接，安装时调整产品两端连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。质量稳定，性能可靠，经河南省产品质量监督中心检测，并通过技术监督局检验，连年被评为“重合同，守信用企业、“质量信得过单位”，并荣获“二级计量合格证”、“监督检验合格证”。

可拆式双法兰传力接头型号为：VSSJAFC(CC2F)型:可拆式双法兰传力接头适用于两边均与法兰连接的管路中，安装时调节产品两端与法兰的安装长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，使其成为一个整体，并有一定的位移量，方便安装维修时，根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至正个管道。