

cb膨胀橡胶止水带350*10国标

产品名称	cb膨胀橡胶止水带350*10国标
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	30.00/米
规格参数	材质:橡胶 硬度:60邵尔 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).cb膨胀橡胶止水带止水作用：

cb膨胀橡胶止水带在遇水后会逐渐膨胀，然后会缓慢堵塞遍布存在的毛细孔隙、使与其接触的混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体，这种cb膨胀橡胶止水带具有膨胀倍率高，移动补充性能强的特点，置于施工缝浇筑后，cb膨胀橡胶止水带具有较强的平衡自愈功能，cb膨胀橡胶止水带可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用cb膨胀橡胶止水带重新堵漏，施工费用低且施工工艺简单，耐腐蚀性佳。一旦与浸入的水相接触，其体积迅速膨胀，达到完全止水。cb膨胀橡胶止水带施工的性质：因有弹力和复原力，易适应构筑物的变形。

(2).cb膨胀橡胶止水带检测：

a) 新产品的试制定型；

b) 产品的结构、设计、工艺、材料、生产设备、管理等方面有重大改变；

c) 转产、转厂、停产后复产；

d) 合同规定或用户提出要求；

e) 出厂检验结果与上次型式检验有差异；

f) 质量监督检验机构提出进行该项试验的要求。在正常情况下，臭氧老化应为每年至少一次检验，其余各项为每半年进行一次检验。

(3).cb膨胀橡胶止水带安装注意哪些事项：

- 1、cb膨胀橡胶止水带中间线与施工缝得重合，安装板（墙）厚，并且先浇筑混凝土和后浇筑混凝土各一半，确保cb膨胀橡胶止水带的水平度和垂直度，止水带接头搭接为50cm。
- 2、环向cb膨胀橡胶止水带采用两块L型钢端模夹紧固定，背贴式止水带须与防水板粘结，增加防水效果。
- 3、为确保纵向cb膨胀橡胶止水带顺直，采用角钢和卡扣制作夹具或者采用钢筋加紧固定。
- 4、橡胶止水带接长和十字搭接处采取冷接法连接。止水带连接前先将接头位置将接头表面磨平、清刷与打出毛面，然后用粘结剂连接，搭接长度不得小于50cm，粘结剂涂刷应均匀并压实。
- 5、纵向钢边止水带接长同样采用冷接法，钢边采用铆钉铆紧，中间橡胶部分磨平、清刷后用粘结剂粘结。搭接长度不小于50cm。

(4).cb膨胀橡胶止水带价格影响因素：

- 1、cb膨胀橡胶止水带的价格受多方面因素影响。cb膨胀橡胶止水带的宽度、厚度、样式不同，其用胶量也不同，价格也不同；有些止水带，比如说背贴式止水带，其结构复杂，生产速度慢，生产工艺复杂，非常费人工，其价格也就比较高；另外就是选用橡胶原料的质量，这个对橡胶止水带价格的影响更大的。
- 2、质量方面。质量好的cb膨胀橡胶止水带给人的感觉是有一定的硬度，并充满韧性，普通质量的cb膨胀橡胶止水带硬度有，但是韧性方面要差一些。