

# YHFC5401辛烷值标准燃料异辛烷 北京远华宇利普

产品名称	YHFC5401辛烷值标准燃料异辛烷 北京远华宇利普
公司名称	北京远华宇利普科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西土城路1号院7号楼2层208
联系电话	15210595973 15210595973

## 产品详情

为了充分发挥能量的作用，延长发动机零件的使用寿命，应按照发动机的压缩比选用合适辛烷值的，即某对应标号的。如使用不当，将低辛烷值用于高压压缩比的机上，就会促使发动机产生爆震燃烧，使机件受到强烈的冲击和零部件的附加载荷增加。因爆震产生的高温、高压及冲击波还会破坏气缸壁上的润滑油膜，恶化机件的润滑；从而加速机件的磨损，造成功率下降，油耗上升。

如果低压缩比的机使用高辛烷值，（即高标号）不仅经济上造成浪费，还会引起着火慢，燃烧时间长，以致燃烧热量不能及时充分地转变为动力，发动机表现得动力输出无力。此外还因为滞后燃烧的气体温度过高，造成发动机缸体过热，高温气体还会慢慢烧蚀排气阀或是排气阀座。因燃点高而不容震，YHFC5401辛烷值标准燃料代理商，但燃烧速度偏慢，需要提高发动机的压缩比才行。

### 标准燃料应急处理

#### 泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。然后运至空旷的地方掩埋、蒸发、或焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，辽宁YHFC5401辛烷值标准燃料，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或收集

器内，YHFC5401辛烷值标准燃料公司，回收或运至废物处理场所处置。

## 辛烷值

辛烷值是指的抗爆性指数，

因为是极其危险的液体，所以想让它在发动机里平稳燃烧，一定要控制燃烧的剧烈程度，YHFC5401辛烷值标准燃料异辛烷，这个显示抵抗爆震的指数也就是抗爆指数，而且这个抗爆的性能和的多少成正比

人们简便的用相当于多少的量来表示这个的重要的指标，而且的型号也用它的数值来表示。

想了解更多产品信息您可拨打公司电话进行咨询！

YHFC5401辛烷值标准燃料异辛烷-北京远华宇利普由北京远华宇利普科技有限公司提供。“辛烷值标准燃料”选择北京远华宇利普科技有限公司，公司位于：北京市海淀区西土城路1号院7号楼2层208，多年来，北京远华宇坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京远华宇期待成为您的长期合作伙伴！