

吉隆KL-510V型槽光纤连接器

产品名称	吉隆KL-510V型槽光纤连接器
公司名称	上海信测通信技术有限公司
价格	800.00/个
规格参数	品牌:吉隆 型号:吉隆KL-510V型槽光纤连接器 插入损耗:0 (dB)
公司地址	中国 上海市 松江区南乐路1276弄115号创亿企业家园5号楼4层
联系电话	86 021 67755175 13817833329

产品详情

品牌	吉隆	型号	吉隆KL-510V型槽光纤连接器
插入损耗	0 (dB)	回波损耗	0 (dB)
插拔次数	0	尺寸	84 × 50 × 20 (mm)

kl- 510型精密光纤连接器主要用于光纤测试、实验和施工中光纤和光纤的藕合连结。其具有结构简单、可靠，操作方便的特点。性能指标达到国外同类产品水平。一、结构特点及技术指标：采用高精度v型槽定位光纤，使两根光纤准直连接，损耗小于0.5db（同根单模光纤）。二个可调的定位座能适应各种被覆层的光纤。体积84 × 50 × 20 mm³,重量300g。二、使用方法及注意事项：1、制备光纤端面:先用光纤剥皮钳剥去待连接光纤的被覆层约40mm，用棉球沾无水酒精擦去裸纤的污物。用光纤切割器或红宝石刀切割光纤，裸纤留长约定10mm。2、安放光纤:将制备好的裸纤放入v型槽中，使其在v型槽中间，放下左侧压板压住光纤，再将另一个制备好的裸纤端面沾取少许匹配液放入v型槽中，确保两光纤接触，然后放下中间压板，再放下右侧压板。2、注意事项:切勿用硬物碰撞、剔刮精密v型槽，以免损坏槽体影响连接精度。每次使用时必须用酒精棒擦去v型槽中的污物。