

迪威普DVP-730A纤芯直视型光纤熔接机

产品名称	迪威普DVP-730A纤芯直视型光纤熔接机
公司名称	上海信测通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:光纤熔接器 品牌:迪威普 型号:DVP-730A
公司地址	中国 上海市 松江区南乐路1276弄115号创亿企业家园5号楼4层
联系电话	86 021 67755175 13817833329

产品详情

类型	光纤熔接器	品牌	迪威普
型号	DVP-730A	电源电压	100-220 (V)
频率	250 (KHz)	功率	500 (W)
适用范围	光纤熔接专用机		

主要特点：全新的马达驱动程序，使机器更快更稳定8秒快速熔接，40秒加热，全世界最快的熔接机体积小，重量轻，工程携带极为方便系统自检功能，确保熔接机随时处于最佳工作状态5英寸彩色lcd显示屏，放大光纤256倍可同时观测x轴、y轴光纤及纤芯暂停功能，便于科学教研全自动功能可选，无需按键即可熔接，提高工程效率双向操作，满足客户快捷方便的需求采用大型防风盖，即使15m/秒的强风下仍能进行接续工作5000米海拔高度，保证高原地区熔接质量10ah大容量锂电池每次充满电后可接续和加热超过200次业内最大的存储量：可储存8000组接续结果rs232接口，直流接口技术参数：

适用光纤	sm(单模)、mm(多模)、ds(色散位移)、nzds(非零色散位移，即g.655光纤)及edf (掺饵光纤)
实际平均损耗	0.02db(sm)、0.01db(mm)、0.04db(ds)、0.04db(nzds)
回拨损耗	60db
张力测试	2.0n (200gf) (标准)
热缩套管	20、40或60mm和一系列微型保护管
熔接程序	15组工厂预置程序，1组用户自定义程序
语言显示	中、英、韩、俄、西班牙、葡萄牙、德语、法语
操作环境	-25 ~ + 50 (温度)，0 ~ 95%rh (不结露)，0 ~ 5000m (海拔)
存储环境	-40 ~ +80 (温度)，0 ~ 95%rh (不结露)
电源	交流适配器：交流输入电压85 ~ 260v 内置电池：电压为12v，10ah，充满电后可熔接/加热最少200次

直流接口：电压为12v，可接外置多功能电源（选项）

尺寸/重量

170 (d) × 170 (w) × 140 (h) mm/3.3kg

标准配置：主机（dvp-730a），光纤切割刀，光纤剥皮钳，交流适配器，交流电源线，内置电池，充电器，备用电极，冷却托盘，操作指南，携带箱