STORACE蓄电池SR12-50报价

产品名称	STORACE蓄电池SR12-50报价
公司名称	埃诺威电源科技(山东)有限公司
价格	98.00/只
规格参数	品牌:蓄雷蓄电池 型号:SR12-50 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

STORACE蓄电池SR12-50报价STORACE蓄电池SR12-50报价蓄雷STORACE蓄电池特点安全性能好》贫液 式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常 使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时 ,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度, 防爆性能。 免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95,正常使用情况下 失水极少, 电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾, 不污染机房环境 机房设备。自放电 小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20 的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。适 用环境温度广》 - 10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放 电电流放电3分钟(24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无 异常。寿命长1、电器和电池接触件应清洁,必要时用湿布擦净,待干燥后按极性标示正确装入。装电池 时看请极性("+"和"-")安装极为重要,应按电器具说明书的要求安装使用推荐的电池;不按说明书要 求,会导致器具故障,损坏用电器具和/或电池。2、应同时更换一组电池中所有电池,新旧电池不要混 用:同一种型号但不同电化学类型或牌号的电池不要混用,否则会使一组电池中的一些电池在使用中处于 过放电状态,从而增加漏液的可能性。3、不能通过加热或充电方式使一次性电池再生,否则有可能发生 爆炸。4、不能将电池短路,以免电池产生泄漏及产生的热量损坏绝缘外包装。5、用电器具长期不用时 应及时取出电池,使用后应关闭电源,以免使电池继续放电使其内部发生不利化学反应而导致泄漏。6、 废电池不要随意丢弃,尽可能与其它垃圾分开投放铅酸蓄电池的特点1、密封性:采用电池槽盖、极柱 双重密封设计,防止漏酸,可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部;2、免维护:水再生能力 强,密封反应效率高,因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护;3、安全可靠:无酸液溢出, 可靠的安全阀的自动闭合,1)干燥:不能浸水或淋雨;防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中 更加安全可靠;4、长寿命设计:计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高 的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命;5、性能高:1)体重比能量高,内阻小,输出功率高;2) 充放电性能高 , 首先要确定您的设备是多大功率的 , 一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右 , 苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。自放 电控制在每个月2%以下(20);3)恢复性能好,

在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可使用均衡充电法使其恢复容量;4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。6、温度适应性强:

可在-30 ~50 下安全、放心地使用;7、使用和运输安全简便:满荷电出厂,对于感应加热设备的设计和制造者,电子技术固然重要,但对于感应加热设备终加热的金属材料的特性,也一定要多了解、多掌握。特别是几种常用的金属.一要知其熔点,二要知其电阻率。无游离电解液,电池可横向放置,并可以无危险材料进行水、陆运输;8、经济实惠:柏克蓄电池极高的性能,超长的使用寿命,但是使用逆变器的时候需要注意一点是,它本身工作的时候也是需要一些电力,所以自身也要消耗一部分电力,因此它的输入功率要比它的输出功率要大。

STORACE蓄电池SR12-50报价