

薄型/超薄型防火涂料怎么选择与区分

产品名称	薄型/超薄型防火涂料怎么选择与区分
公司名称	廊坊骏企防火材料有限公司
价格	1.80/千克
规格参数	品牌:廊坊骏企 桶装:25kg/桶 耐火时间:2.5小时
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	18333662119

产品详情

防火涂料涂装前，钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定，应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。在涂装前，应将涂料充分搅拌均匀，如涂料过稠时可适量加水，稀释到宜涂装、不流淌即可。本产品适宜用喷涂方法进行涂装。在空气压力为0.4~0.6MPa的压力下用枪口直径为6~8mm的斗式喷枪均匀喷涂。遍的喷涂厚度以能遮盖住基层表面为宜，一般不超过1mm；在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装；从第二遍起可适当增加每遍的涂刷厚度，但以不流淌为宜

钢结构防火涂料 国家标准 实测结果

容器中状态 搅拌后均匀状态、无结块 符合要求

表干时间 12h 2h

初期干燥抗裂 无裂纹 符合要求

黏结强度 0.2 Mpa 符合要求

耐水性 24 h 符合要求

抗冻融循环 15次 符合要求

耐火性能 2mm涂层 60min 3mm 100mi