

射流器 曝气机 瑞清 RQ

产品名称	射流器 曝气机 瑞清 RQ
公司名称	靖江市瑞清空调制冷设备厂
价格	.00/个
规格参数	曝气设备种类:曝气机 品牌:瑞清 型号:RQ
公司地址	靖江市孤山镇张太村朱家埭
联系电话	86 0523 84563436 15189934477

产品详情

曝气设备种类	曝气机	品牌	瑞清
型号	RQ	曝气阻力	23 (mmH2O)
充氧动力效率	70%	通气量	43 (m/m.h)
长度	100 (mm)	直径	100-150 (mm)
服务面积	32		

ydw诱导风机

特点

诱导风机是应建筑发展商为降低建筑层高、节省土建成本、改善通风及降温效果的综合需要所开发的，本公司通过引进国际先进技术和自主创新，研制成功高效的通风及降温方式。在东南亚地区和国内重大工程中得到普遍应用。近年来深受国内日益发展的建筑商和设计师的青睐。

本系列风机的特点主要体现在以下两方面：（1）投资更省：1. 土建成本：因设备吊装于梁窝内，不用通风管道，所以每层建筑可降低层高约400mm，节省大量土建费用。2. 设备投资：按1000m²面积的投资（含施工）计算，可比传统方式节省30%以上，面积越大，节省投资越大，并可视使用情况作分步投资、安装，灵活资金调度。3.

运转费用：因通风效率高，送、排风机运转时间短，节省大量运行电费。（2）效果更好：1. 空气质量：因射流的高速扰动特性，室内空气整体快速流通，且无通风死角产生，所以通风效率更高，换气效果更佳，室内空气更清新。2. 外观：简洁美观，开阔室内空间，使物业更显现代气派。3.

设计弹性：系统规划简单，设计变动弹性大，出错机会少。

诱导风机一般用于地下车库的通风系统，也可用于仓库、车间、体育馆、会展中心、书库等处的空调送风。诱导风机结构紧凑，重量轻、噪音低，箱体上一般由一个、两个或三个喷嘴组成，不同的喷嘴构成

三种不同的型号，每台诱导风机可覆盖100~250平方米的停车库通风。该机设计合理、安装方便、气流方向可任意调节。

诱导风机 (ydf)		智能型诱导风机 (ydf_z)	
箱体尺寸	普通型590x475x225	箱体尺寸	普通型590x475x225
	豪华型600x480x250		豪华型600x480x250
风量m ³ /h	630-850	风量m ³ /h	630-850
喷嘴形式	I、II、III	喷嘴形式	I、II、III
射程 m	15 12 10	射程 m	15 12 10
出口风速m/s	12	出口风速m/s	12
电压v	220v/50hz	电压v	220v/50hz
功率w	120	功率w	120
噪音db (a)	45	噪音db (a)	45
		一氧化碳 (ppm)	80-120