

SR塑性填料宽200mm黑灰色

产品名称	SR塑性填料宽200mm黑灰色
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.80/千克
规格参数	包装:25公斤/箱 类型:面板坝嵌缝材料 材质:橡塑
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、SR塑性填料产品概述：

我公司的SR塑性填料按照国标生产被广泛用于各种大型水利工程、地下工程(如隧道、洞涵)、水库、蓄水池等构筑物的防水止水材料等,深受施工单位的青睐。SR塑性填料是密封防水材料,常见的填料产品有;聚氨酯密封胶、遇水膨胀止水胶、聚硫密封胶、密封胶泥、聚乙烯闭孔泡沫板、软木橡胶板等产品。这些止水材料产品可以使用不同的建筑工程中。

二、SR塑性填料产品特点：

SR塑性填料的特点是具有的变形性和活动性,在水压力作用下可以活动,挤入缝中起到止水作用,抗渗功用,能对孔隙、缝隙起到关闭止水作用。SR塑性填料还具有黏接功用,与混凝土的黏接强度大于资料自身的拉伸强度,可确保在各种工况下黏接界面不发生损坏。SR塑性填料还具有耐介质性,即耐水、耐碱盐浸泡,对环境具有适用性,耐冻融循环,并具有耐寒性和耐高温性。SR塑性填料可根据需求加工成各种形状及断面标准的型材,便于施工。

三、SR塑性填料主要材料：

SR塑性填料以丁基橡胶为主体,配合一定比例的聚异丁烯、黑炭黑和白炭黑、复合助剂、硫化剂、增塑剂、其它填料等混炼而成。因SR塑性填料的主要材质是丁基胶,而成品又呈腻子状,所以又名丁基橡胶密封腻子、腻子密封胶。SR塑性填料是一种黑色或黑灰色的带有弹性的膏状体,故又名腻子密封胶、弹性密封膏。

四、SR塑性填料防水施工控制要点:

SR塑性填料底纵梁防水板预留接头部分的保护：在钢筋绑扎时,在施工缝处的钢筋接头采用接驳器连接,靠近砼灌注侧的防水板要采用1cm厚木胶板进行保护,SR塑性填料在靠近需要破除的中隔墙侧采用4cm厚30cm宽木板保护,SR塑性填料防止导洞破除时破坏防水板。顶纵梁防水板预留接头部分的保护：在钢

筋绑扎时，SR塑性填料在施工缝处的钢筋接头采用接驳器连接，靠近砼灌注侧的防水板要采用10cm厚泡沫板包住钢筋接驳器同时对接驳器和防水板进行保护，SR塑性填料在防水板和导洞初支中间在采用5cm厚30cm宽木板进行保护，防止导洞破除时破坏防水板。

五、影响SR塑性填料施工效果因素:

- 1、SR塑性填料本身的质量好坏,如果柔性填料本身质量就不好的话,终的施工效果肯定也是不好的,要想住质量度,SR塑性填料本身的质量度一定要好才行的。
- 2、和施工的工艺也有着很大的关系,施工工艺好的话,效果也是很好的,如果SR塑性填料施工的工艺不好的话,使用再好的SR塑性填料也是无用的。
- 3、SR塑性填料施工的时候,一定要按照正确的步骤进行施工的,严格按照施工规范施工的话,才能确保施工的质量度。