

上海厂家Cat 6 S/FTP-PUR|4X2X24AWG|耐油带屏蔽拖链电缆

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 上海厂家Cat 6 S/FTP-PUR 4X2X24AWG 耐油带屏蔽拖链电缆 |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司 |
| 价格 | 25.30/米 |
| 规格参数 | 品牌:埃因 材料:PUR 电压:125V |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 18930108807 18930108807 |

产品详情

上海厂家Cat 6 S/FTP-PUR|4X2X24AWG|耐油带屏蔽拖链电缆

小提示：

PUR电缆相比较PVC电缆而言，PUR的电缆耐油性能优异，韧性好，耐磨，耐寒（耐低温），耐水，耐老化，耐酸碱，耐气候，使用寿命长，抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能，适用于油污，低温环境极其恶劣场合。当然PUR材料相对于PVC材料而言，成本高出不少。

应用领域：广泛应用于建筑、通信、铁路以及光伏发电等室内以及户外领域

聚氨酯外护套具有出色的抗拉、弯曲、开裂和紫外线照射引起的机械磨损能力，而PVC内护套使其易于处理。

导体部分由4对单独屏蔽的绞合24 AWG导体组成，可确保较好信号传输，

而由镀锡铜线编织物包围的单独铝箔屏蔽组合可提供对外部设备引起的噪声和干扰的高抗扰度。

产品结构：

导体

Conductor

绝缘

Insulation

芯线标识

Core colour marking

屏蔽

Shield

外护套

Outer sheath

技术参数：

- 额定电压 Rated voltage
- 测试电压 Test voltage
- 运行温度 Operating temperature -40 至+90

较小弯曲半径 Minimum bending radius $7.5 \times$ 电缆直径 $7.5 \times$ cable diameter

生产标准 Production standard EN60332

特性 Product Characteristics

无卤符合 IEC 60754-1 EN50267 Halogen free according to IEC 60754-1 en50267

具有一定的耐油 耐磨 抗 UV 等特性 Oil resistance, abrasion resistance and UV resistance

符合欧盟 ROHS 标准 Accord with EU ROHS standa

备注：传输速率1000Mbps、抗拉200公斤