

## SR防渗盖片宽300mm厚6mm

产品名称	SR防渗盖片宽300mm厚6mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	38.00/米
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 颜色:黑色 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### (1).SR防渗盖片规格尺寸：

SR防渗盖片是我们百泽橡塑公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖片，SR防渗盖片为复合材质，一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶，SR防渗盖片是用三元乙丙橡胶经密炼硫化而成的。SR防渗盖片常用的规格为300\*6mm还有其它规格都是可以定制的，宽度可达1米以上，厚度可做到20mm，我厂常年生产SR防渗盖片，您可随时下单！

### (2).SR防渗盖片具体特点：

SR防渗盖片具有与SR塑性止水材料配套性好、与基面粘结力强、防渗性好、常温施工简便等特性，是高面板坝和重要工程接缝、裂缝理想的防渗材料，也是SR防渗体系的组成部分。SR防渗盖片由3-4mm厚三元乙丙橡胶、度帘子布和3mm厚SR塑性止水材料组成。具有和混凝土、SR塑性止水填料粘结好、耐老化性能好的特性，SR防渗盖片适用于坝体混凝土接缝表层止水。

### (3).面板堆石坝嵌缝材料介绍：

- 1、sr塑性嵌缝填料多为高分子塑料类材料组成，性质易变化。因此，要严格控制其性能指标。生产配制时，对这些易老化原材料应严格遵守生产程序及技术规程，以防止达不到技术要求。
- 2、sr塑性嵌缝填料与混凝土接触面的质量直接关系到防渗能力，因此要对有缺陷的混凝土表面进行处理，以确保填料的紧密结合。sr塑性嵌缝填料在遭受高温时，易产生热老化。因此，要控制其加热时间及加热温度。
- 3、SR防渗盖片的作用一是防止紫外线直接照射填料而使其老化；二是与混凝土表面紧密粘接，防止漏水，确保水头压力荷载均匀的作用到填料上。当缝发生变形时，在该水头作用下能够将填料充满缝中，防止渗漏，同时SR防渗盖片本身就是一道设置在表面的止水，因此，SR防渗盖片要确保其与混凝土表面紧密结合并具有防渗性能。

#### (4).SR防渗盖片组成部分：

SR防渗盖片一般分为两层，为复合材质，总厚度为5-10mm，

一层为：4-6mm的橡胶层，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得三元乙丙橡胶防渗盖片耐候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。

二层为：2-3mm厚的柔性填料层，设置该层的目的是确保SR防渗盖片层能与下层柔性填料层进行非常好的粘结整合，也确保胶板层与混凝土面接触，不会因为混凝土面的不平整导致水会渗入伸缩缝！