

80橡胶棒硬度60 ± 5邵尔

产品名称	80橡胶棒硬度60 ± 5邵尔
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	材质:氯丁橡胶 类型:PVC棒 作用:嵌缝止水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、80橡胶棒在面板坝的作用：

80橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种填充料,经塑炼、为了适应大接缝位移,将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用,在止水带下面的缝口处设置了支撑80橡胶棒,80橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口,不被压入接缝以发挥支撑作用。混炼、挤出成型,高温硫化,它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的嵌缝材料。

二、80橡胶棒技术指标：

序号项目单位技术指标检测平均值

1邵尔A硬度60 ± 5 (老化前59老化后63)

2抗拉强度Mpa 12.0 21.2

3断裂伸长率% 350 509

4老化系数% 0.85 0.97

三、80橡胶棒工作原理：

为了提高止水的可靠性,80橡胶棒一种新型表层止水结构,在周边缝止水中,引入了金属止水与结构止水的概念,不仅简化了施工,而且将表层柔性嵌缝止水材料的工作原理简化为:周边缝表层嵌缝止水材料在其顶部橡胶类密封盖板等材料的覆盖保护下,在均布水压力作用和各种气温条件下,密封波形止水带两个固定端与混凝土之间的微小缝隙,并在波形止水带、80橡胶棒的可靠支撑下,形成稳定可靠的止水结构。周边缝底部铜止水则作为一道单独止水,增加周边缝的可靠性。

四、80橡胶棒工程施工方法：

80橡胶棒该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发作漏水；一起在接缝位移效果下，接缝中的止水带产生的会集应变较大，一旦被损坏，将降低止水结构的功效.80橡胶棒即活动止水型式在结构上是有缺点的。鉴于惯例中部止水带很难正常发挥止水效果，该型式将中部止水带提至表层，选80橡胶棒用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口方位。为了适应大接缝位移，将表层止水带规划成变形才能很大的波浪形；一起为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力效果，在止水带下面的缝口处设置了支撑80橡胶棒，80橡胶棒应确保在止水运转过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑效果。

五、80橡胶棒的规格尺寸：

80橡胶棒常用型号 12mm、 15mm、 20mm、 25mm、 30mm、 50mm、 70mm，是指80橡胶棒的直径，如果您采购氯丁橡胶棒的时候也是说要直径多大的橡胶棒！我们百泽橡塑公司生产80橡胶棒类型非常齐全，如有需要可联系万经理！