

多芯双钢带铠装低压IEC60502-1电力电缆

产品名称	多芯双钢带铠装低压IEC60502-1电力电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	35.80/米
规格参数	品牌:埃因 材料:PVC 电压:0.6/1KV
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

多芯双钢带铠装低压IEC60502-1电力电缆

应用：

这些电力电缆用于固定安装，例如配电网络或工业安装。如植物工程；工业机械；暖气和空调系统；发电站；舞台应用等。适合直埋的铠装电缆。

产品结构：

导体：普通退火铜，1类实心或2类绞合符合。符合IEC 60228。
可应要求提供柔性5类或镀锡导体。绝缘：聚氯乙烯(PVC)化合物，符合IEC 60502-1。

组装：芯线用PP填料连接在一起，并用无纺布胶带覆盖。护套：IEC 60502-1的ST1(80°C)、ST2(90°C)型聚氯乙烯(PVC)化合物。颜色：黑色或根据客户要求的其他颜色。装甲：双层钢带装甲(DSTA)。外护套：IEC 60502-1的ST1(80°C)、ST2(90°C)型聚氯乙烯(PVC)化合物。外护套颜色：黑色或根据客户要求的其他颜色。

技术参数：

额定电压 U_0 (kV) 0,6/1KV

工作温度：-15 ° C 至 70 ° C

较小弯曲半径 (mm)：8 x 电缆总直径较大拉力 (N/mm²)：70

参考标准：

设计：IEC60502-1导体：IEC60228、BS EN60228阻燃性：IEC 60332-1、BS EN60332-1