

温控器用PBT各种规格罩壳（ ）

产品名称	温控器用PBT各种规格罩壳（ ）
公司名称	常州菲塑特工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:菲塑特 型号:各种规格 应用范围:集成电路IC
公司地址	钟楼区公园路18-1005号
联系电话	13337884256

产品详情

品牌	菲塑特	型号	各种规格
应用范围	集成电路IC	种类	胶壳(housing)
接口类型	PCI	支持卡数	单卡
读卡类型	CF	形状	矩形
制作工艺	注塑	特性	防爆
绝缘体材质	PBT		

（ 温控器罩壳 ） 用pbt改性塑料粒子材料技术要求

- 1、阻燃性能：ul94-v0级（ 850 灼热丝燃烧30s、移火后3s内熄灭。 ）
- 2、耐漏电起痕：cti值：2（ 250v-400v ）
- 3、长期工作温度：120
- 4、成品缩率：0.6% ± 0.1
- 5、热变形温度：> 195
- 6、拉伸强度： 90mpa
- 7、弯曲强度： 130mpa
- 8、缺口冲击强度： 45j/m
- 9、密度： 1.56g/cm

10、玻纤含量：20 ± 3%

11、介电强度： 20kv/mm

12、有害化学物质含量附表：（符合欧盟rohs标准）

有害化学物质	含量限值
镉及其化合物 (cd)	<10ppm
铅及其化合物(pb)	<60ppm
汞及其化合物(hg)	<200ppm
六价铬及其化合物(cr)	<200ppm
多溴联苯 (pbb)	<200ppm
多溴联苯醚 (pbde)	<200ppm
多环芳香径 (pahs)	<10ppm
砷 (as)	<50ppm
包装物：铅+镉+汞+六价铬	<100ppm

注：各种颜色