

防火型硅酸铝纤维毯性能稳定

产品名称	防火型硅酸铝纤维毯性能稳定
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

防火型硅酸铝纤维毯性能稳定

硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺，特制硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。特点，延伸性好，抗震性强等。优点，颜色洁白、尺寸规整等。

硅酸铝针刺毯是由优质焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化，并与其它添加剂融合凝固而成，并具备着众多特殊属性，如延伸性好，抗震性强，质量轻，隔热性，有较强的稳定性，在几千度的高温下不变形，所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业，hang空hang天业、空调制冷等各种领域。

优点：

颜色洁白、尺寸规整，集耐火、隔热、保温于一体，不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时，硅酸铝针刺毯仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400。具有化学稳定性、热稳定性、吸音降噪性能，抗拉强度大、热导率低;热容量低。

常用型号：610 × 14000 × 10 (mm) 610 × 7200 × 20(mm) 610 × 5000 × 30(mm) 610 × 4000 × 40(mm)
610 × 3000 × 50(mm)

防火型硅酸铝纤维毯性能稳定

hang天、钢铁、石化、电力的高温绝热保温;

工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温;

高温设备绝热保温;高温管道绝热保温;

电器元件隔热防火;

高温垫片;

无机防火卷帘门耐火层;

硅酸铝针刺毯还可做为模块、折叠块原料。

工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬 电力锅炉、气轮机及核电隔热;

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬;

高层建筑防火、隔热

电力锅炉、气轮机及核电隔热

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬

防火型硅酸铝纤维毯性能稳定