

定做硅胶耐高温密封圈 耐高温硅胶密封圈 华临东晨

产品名称	定做硅胶耐高温密封圈 耐高温硅胶密封圈 华临东晨
公司名称	山东华临东晨密封科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莒南县涝坡镇东晨工业园
联系电话	18769988988 18769988988

产品详情

防水硅胶密封圈的寄存：

(一) 在贮存密封件时，请注意以下事项：

没有必要时不要翻开密封件包装，不然尘埃将粘在密封件上或刮伤密封件

寄存在阴凉处，不要放在阳光直接照耀处，紫外线和水汽会加快硅胶密封圈蜕变和尺度改变

当寄存为包装的商品时，耐高温硅胶密封圈规格齐全，当心不要粘上或包进杂质，按本来状况寄存。尼龙要封紧以防水份导致尺度改变

请不要将硅胶密封圈放在接近热源的当地，比方，锅炉，炉子等，热会加快密封件老化

不要将硅胶密封圈放在接近电视和发作臭氧的当地

不要用针，耐高温硅胶密封圈，铁线，绳子悬挂密封件，不然，将会密封件变形，耐高温硅胶密封圈批发，损坏唇口

有时，密封件外表发作色彩改变或呈现白色粉末（起霜表象），不会影响密封件的功能

在硅橡胶工业制品中，o型密封圈产品是一类技术含量非常高且多门类的基础配件。它虽然被安装在不起眼的密封装置中，但却关系着生死存亡。在人类不断追求科学进步和开拓创新过程中，防止“三漏”（油，水液，气）已是决定成败的关键。天空，地上，海洋，密封装置无处不在，尤其是在太空领域的发展，密封工程是非常关键的高科技，定做硅胶耐高温密封圈，它是多学科交叉的产物。所以说，密封技术应走在其它工程的前列，为各个领域的安全性“保驾护航”。“保不泄漏”将是现在和未来追求的主题。

太阳能防水硅胶密封圈使用注意事项

- 1.变形：密封件应尽可能以自由状态放置，避免受拉伸、压缩或其他变形。
- 2.与液体或半固体材料的接触：不得接触溶剂、或油、脂或其它半固体材料。
- 3.与金属或非金属材料的接触：不允许接触磁性材料、铸铁、铜及其合金，或含有会损坏硅胶的材料。不可用PVC材料来包装密封件。不同材料的密封件不可混装。
- 4.清洁：根据需要，可以用肥皂、水来清洗密封件。但水不可接触纤维增强密封件、硅胶金属粘接密封件、AU材料密封件。消毒剂及有锐边的工具不得使用。清洗后的密封件应在室温下晾干，不可接近热源。

定做硅胶耐高温密封圈-耐高温硅胶密封圈-华临东晨(查看)由山东华临东晨密封科技有限公司提供。山东华临东晨密封科技有限公司是从事“硅胶圈,硅胶密封圈,食品级密封圈,太阳能密封圈,耐磨胶圈”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：庄绪雷。