

# 防爆端子分线箱400\*300\*150

产品名称	防爆端子分线箱400*300*150
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	189.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BJX系列 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

适用范围：防爆端子分线箱400\*300\*150

- 1.爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2.适用于IIA、IIB、IIC类T1-T6组爆炸性气体或蒸汽环境；
- 3.温度组别：T1～T6。
- 4.适用于可燃性粉尘场所；
- 5.适用于石油开采、储存、化工、医药、纺织、印染等爆炸性危险环境；
- 6.用于照明或动力线路的电源配电

注：要求 C级时或漏电功能请注明

技术参数：

- 1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079
- 2.防爆标志：Exd II BT4、Exde II BT4、Exd II CT4、Exde II CT4、
- 3.额定电压：AC220/380V
- 4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

5.防护等级：IP65

6.防腐等级：WF1

7.极数：2P,3P,3P+N,4P

8.进出线口螺纹：G1/2-2" M16-M63

产品特点：

- 1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。
- 2.内装高分断小型断路器、电动机保护器、空气开关及信号灯等元件；
- 3、具有过载短路保护功能。
- 4、采用模块结构，各种回路可以自由选择，组合。
- 5、有特殊要求可特制。

工艺完美结合：

下料：采用剪板机、等离子切割机等设备按图纸要求下料。

折弯：采用折弯机成型。

焊接：采用交流弧焊机（或交直流氩弧焊机）焊接，保证焊接的密封性。

抛光：对焊接好的产品外表及内腔焊接处进行毛刺修整。或对隔爆面采用高精度平面磨床加工，保证隔爆面的精度。

钻攻：采用特制的专用钻、夹模，钻攻塑料壳体上的元件安装孔、

进出线孔。每个单元产品均有整套的加工制造的工装钻、

夹模工具及产品加工工艺文件。

酸洗、磷化：对产品表面进行清洁处理，确保表面质量。

喷塑：采用国内先进的“高压静电喷涂”工艺，提高塑层附着力，

防腐性能显著提高。（不锈钢制品无需着色）

装配：严格按“装配操作规程”及“产品装配作业指导书”进行装配。

检验：严格按国家相关标准及“产品检验指导卡片”进行检验，

产品在制造时，各工序均有专职质量检查员进行过程质检，

各项检验报告均记录在案并入档保存，保证质量控制的

追溯性。