

高品质硅酸钙管 硅酸钙 嵊州崇仁

产品名称	高品质硅酸钙管 硅酸钙 嵊州崇仁
公司名称	浙江阿斯克新型保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:硅酸钙 产地:嵊州崇仁 产品类别:保温材料
公司地址	浙江嵊州市崇仁镇
联系电话	13858556660

产品详情

材质	硅酸钙	产地	嵊州崇仁
产品类别	保温材料	产品种类	保温管
导热系数（常温）	0.059	等级	一级
低温弯折	n/a	断裂伸长率	n/a
规格	0.2''-60''*600mm	抗弯强度	0.35
抗压强度	0.688	品牌	阿斯克
使用温度	650	形态	其他
形状	块状	应用范围	管道设备的保温隔热

高品质硅酸钙管

企业主要产品是“阿斯克”牌无石棉微孔硅酸钙绝热制品，年产量10万立方米。

是无机硅质材料与钙质材料经高温高压水热反应生成的具有微孔结构的保温材料。它具有无石棉及高保温的特征，广泛应用于发电厂，石化厂的设备和管道系统以及供热管网系统中。

品种	类型	执行标准
型(650) 无石棉硅酸钙产品	220号硅酸钙	平板、管道 astm c533, bs3958,jis a9510,gb10699
	170号超轻硅酸钙	平板、管道 jisa9510, gb10699
	表面憎水硅酸钙	平板、管道 企标
	整体憎水硅酸钙	平板、管道 企标

型(1000)	220号硅酸钙	平板、管道	astm c533, bs3958,jis a9510,gb10699
无石棉硅酸钙产品			

符合国标gb10699和astm c533

term	unit	astm c533	jis a9510	zhejiang ask
容重	kg/m3	240	220	220
最高使用温度		650	650/1000	650/1000
导热系数(93)	w/m.k	0.065	0.065	0.060
抗压系数	mpa	0.688	0.45	0.688
抗曲系数	mpa	0.344	0.30	0.35
线收缩	%	2.0	2.0	2.0
翻腾损失(前10分钟)	%	20		20
翻腾损失(后10分钟)	%	40		40
表面 火焰	----	0		0
燃烧 指数				
烟密度	----	0		0
特性				
氯离子含量		astm c795		astm c795