

防爆正压柜 量巨 盐城正压柜

产品名称	防爆正压柜 量巨 盐城正压柜
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

产品详情

粉尘防爆箱 适用范围：

- 1.适用于20，21，22区危险场所；
- 2.适用于温度组别为T1-T6的由可燃性粉尘与空气形成的混合物环境。

产品特点：

- 1.壳体采用铝合金压铸成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；
- 2.本系列产品为复合型结构，主腔采用隔爆型结构，接线腔采用增安型结构；
- 3.采用模块化设计，各回路可以自由组合；
- 4.内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，通过操作壳盖上的手柄而实现分合；
- 5.设有接通指示信号灯；
- 6.具有过载、短路保护功能，可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；
- 7.即可作照明电路或动力电路的配电或通断之用，还可照明、动力配电或通断混用；
- 8.需根据用户要求特殊制造；
- 9.钢管或电缆布线。

技术参数：

- 1.执行标准：GB12476.1-2000
- 2.防爆标志：DIPA20TA，T6
- 3.额定电压：AC 220/380v/50Hz
- 4.主回路额定电流：60A-250A
- 5.支路数：4、6、8、10、12
- 6.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A
- 7.防护等级：IP65
- 8.防腐等级：WF1
- 9.引入口规格：G1/2"-G3"
- 10.适用电缆外径：直径6mm-55mm
- 11.引入口方向：下进下出、下进上出、上进上出、上进下出

订货须知：

- 1.订货时应注明配电箱的支路数，各支路的相应电流以及断路器的极数，若需带漏电保护功能请注明；
- 2.如需带总开关则请注明总开关的电流及极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；
- 3.BXM(D)系列粉尘防爆照明（动力）配电箱，可根据用户要求进行特殊设计，用户需提供电气系统图。

自燃限于具有较低引燃温度的材料。在WETV的主燃烧室中的已被加热的气体——即被加热并加压，进入到接收容器腔中，防爆正压柜，导致具有较低引燃温度的气体自燃。如二的引燃温度较低(160。C)。

在WETV中，当试验以比主燃烧室原体积减少30%的试验条件进行时，证实了菲利普斯先生的理论的正确性。在接收容器腔中将气体的压力减少，二的大试验安全间隙从0.30mrn增加到0.64nun。

就氢而言，自开始对氢气进行试验研究以来，已做了大量的试验，确定氢气的大试验安全间隙为0.23mm。

1983年，美国国家防火协会化学环境用电气设备技术会(EECA)公布了一版对危险（分类）场所用电气设备的气体、蒸气和粉尘的分级，这次公布的数据采用了WETV中的实验数据，并结合诸如燃烧模型，由美国国家科学院出版的气体、蒸气和选定固体的相关性质和分类-NMAB353 -1中的相关数据。根据在WETV中获得的试验结果和对已分类的材料进行分组，而对没有试验数据的材料，采用与已试验材料的数据进行类比，上海正压柜，或与已试验材料的化学结构进行类比。这样，对250种以上的气体和蒸气进行了分组测定。

感谢您选购建工照明的产品！

本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，正压防爆控制柜，防爆配电柜产品从研发、生产过程、销售各环节均采用严格质量控制手法。

产品实行1年保用。

真正的产品，给新老客户更好的和解除购买的风险。

BXM系列防爆动力照明配电箱产品特点：

- 1、本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，pxk防爆正压柜，母线箱及出线箱采用增安型结构。
- 2、铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器，并可装漏电开关。
- 3、具有过载短路保护功能。
- 4、采用模块结构，各种回路可以自由选择，组合。
- 5、有特殊要求可定制。
- 6、钢管或电缆布线均可。
- 7、符合GB3836-2010，IEC60079标准要求，有防爆证。感谢您选购建工照明的产品！

防爆正压柜-量巨(在线咨询)-盐城正压柜由上海量巨防爆电器设备厂提供。上海量巨防爆电器设备厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。量巨——您可信赖的朋友，公司地址：上海闸北区晋元路228弄7号，联系人：张经理。