

ZRC-DJYPVP-2x2x1.0MM2计算机电缆

产品名称	ZRC-DJYPVP-2x2x1.0MM2计算机电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

产品额定电压(U0/U):300/500V

长期工作温度为70

敷设时环境温度不于:固定敷设-40 ,非固定敷设-15

z小弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍

在20 时用直流500V电压试验稳定充电1min后J缘电阻应不小于2500M · Km

各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路

聚乙烯的绝缘电阻高，耐电压好，介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小，不但能满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。

为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，电缆需采用屏蔽结构。屏蔽材料有镀锡或非镀锡铜线、铜带、铜塑复合带、铝塑复合带等，其中金属带采用绕包生产方式，搭盖率通常应不小于15%，但特定标准有特殊的规定，如TICW/06规定屏蔽金属带搭盖率应不小于25%；金属丝采用编织生产方式，编织覆盖率应不小于80%，如对抗干扰有较高要求，覆盖率可不小于90%。

常用代码

用途代码 - 不标为电力电缆，K-（控制缆），P-（信号缆）；

导体材料代码 - 不标为铜（也可以标为CU），L-（铝）；

内护层代码 - Q-（铅包），L-（铝包），H-（橡套），V-（聚氯乙烯护套），内护套一般不标识；

外护层代码 - V-（聚氯乙烯），Y-（聚乙烯电力电缆）；

派生代码 - D-（不滴流），P-（干绝缘）；

特殊产品代码 - TH-（湿热带），TA-（干热带），ZR-（阻燃），NH-（耐火），WDZ-（低烟无卤、企业标准）