

800对电缆交接箱 室外通信电缆交接箱

产品名称	800对电缆交接箱 室外通信电缆交接箱
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1685.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

800对电缆交接箱 室外通信电缆交接箱

800对电缆交接箱，稳定的技术 XF5-273型旋卡式通信电缆交接箱|卡接式交接箱。100对电缆交接箱，新产品30对电话交接箱、50对电话交接箱、100对电话交接箱、1000对电缆交接箱，稳定的技术 150对电话交接箱、200对电话交接箱、300对电话交接箱、400对电话交接箱、500对电话交接箱 50对 100对 200对 300对 400对 600对 1200对 2400对通信电缆交接100，150，200，300，600，900，1200，1800，2400，2700，3000，1000对电缆交接箱，稳定的技术 3600对等规格采用国内工艺按照标准生产的电缆配线设备,供市内,1000对电缆交接箱，稳定的技术 城镇电信网的主干电缆与配线电缆交接之用.是一种大容量的交接分线设备，适用于架空，落地，挂壁安装大对数通信电缆交接箱规格有单面100对，200对，300对，400对，600对，800对，900对，1200对，1500对，1600对，2000对，2500对。双面800对，1200对，1800对，2400对，3000对，3200对，4000对，5000对。

交接箱的结构形式

- 1.箱体上应有接地端子和备用端子及其标记。
- 2.接线排和箱体两侧应留有100~150mm操作空间。
- 3.箱体底部的电缆进出口应有良好的密封防潮措施。
- 4.在箱体内成端，上列应有固定电缆的位置、下列应留有放置充气维护装置的位置。
- 5.箱门板内侧应有存放测试夹、记录卡片和卡接专用工具的装置。
- 6.产品应包括以下附件：地脚螺栓、螺母、垫圈及专用工具。

熔接法

利用高压放电产生的电弧，使光纤端面局部熔化而接续在一起。该接法具有设备简单，接续损耗小、接头可靠性高等优点，因此得到广泛的应用。

机械法

接续光纤时由接续部件对准光纤，并由机械装置或粘结剂来保持这种对准。一个机械接头通常包括对准啮合光纤端面的接续部件、夹持装置和放在光纤端面的匹配材料三部分。机械法不需要加热，操作方便，已有较完善的接续控制设备，实现自动对准被接光纤。光纤对准后用一种紫外固化的粘结剂粘结，粘结剂同时起到匹配折射率的作用。这种方法也适用于光纤的快速抢修。

光缆护套接续

光缆护套接续要求接续完成后恢复护套的完整性和密闭性。它包括：加强构件的机械连续性；保护光纤接头不受外界环境的影响；提供光纤接头及预留光纤的存储位置；提供护套中金属部件和加强构件的电气连接或电气绝缘，有时还要求设置接地端子。

护套接续要求

- 1) 选用的密封构件材料必须与护套材料在化学性能等方面相容，对通信外部设备常用的其它材料无害。
- 2) 能保证护套接头有良好的机械性能。
- 3) 可以将两个或多个不同规格的光缆端头接续在一起。
- 4) 可以打开和重做，不中断通信。
- 5) 接头采用的填充物，应考虑环境温度与固化时间的关系。
- 6) 对于充气维护的接头，必须保持工作气压而不漏气。

根据采用密封方法的不同，护套接续可分为光纤冷接工艺和光纤热接工艺。

预留光纤存储位置

在光缆接续套管内通常留有一段备用光纤，这些预留光纤连同光纤接头被安置在一个存储装置中，这种装置由一块或多块薄板或托架组成，用来有顺序地存储预留光纤和光纤接头。

光缆护套接头

光缆护套通过接续套管完成光缆接续后的整体称为光缆护套接头。光缆接续后，护套接头应具备下列机械和环境性能：

- 1) 机械性能；弯曲、蠕变、压扁和冲击、扭转等机械条件下，能保护光纤和光纤接头。
- 2) 环境性能：温度变化、湿度变化、振动环境、紫外光辐射、冰雪、雷电的环境条件下，能保护光纤和光纤接头。