

# 水族过滤椰壳活性炭吸附箱的使用纯净水过滤价格厂家

产品名称	水族过滤椰壳活性炭吸附箱的使用纯净水过滤价格厂家
公司名称	河南德发环保科技有限公司
价格	180.00/25公斤
规格参数	波涛:豫波涛 黑色颗粒:1-2 2-4 4-6 河南:巩义
公司地址	河南省郑州市巩义市大峪沟镇钟岭村四组
联系电话	17106882999

## 产品详情

活性炭吸附箱是处理有机废气、臭味处理效果较好的净化设备。活性炭吸附箱设备主要是利用多孔性固体吸附剂活性炭具有吸附作用，能有效的陆除工业废气中的有机类污染物质和色味等，广泛应用于工业有机废气净化的末端处理，净化效果良好。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中，并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果。活性炭吸附作为深度净化工艺，经常用于废水的末级处理，活性炭废气净化器也可用于生产用水、生活用水的纯化处理。

活性炭吸附箱在使用时应该注意哪些？小编就为您讲一下它在使用时都有哪些注意事项：

- 1、活性炭废气净化器顶部的下料口用于对活性炭的取样检查。
- 2、每周对整个系统进行观察，确认活性炭层和电控设备正常。
- 3、每月检查门密封情况检查对所有的进出风阀门控制器、电机和设备按其操作功能进行详细检查
- 4、每月从每个活性炭层中抽取活性炭进行检查，检查活性炭有无堵塞、是否已经饱和等。
- 5、每月定期一次对活性炭塔、风机及其线路进行绝缘电阻检查，方法是用500V兆欧表由热继电器的出线端对地（电箱体的接地端）测量绝缘电阻，若低于0.5兆欧，应查出原因，排除故障，恢复正常；
- 6、每年对风机进行保养维护，电机的绝缘电阻值应大于2兆欧。

活性炭吸附箱的性能特点

- 1、吸附效率高,能力强；

- 2、设备构造紧凑，占地面积小，维护管理简单方便，运转成本低；
- 3、能够同时处理多种混合有机废气；
- 4、采用自动化控制运转设计，操作简易、可靠；
- 5、全密闭型，室内外皆可使用。