

耐高温粘土稳定剂

产品名称	耐高温粘土稳定剂
公司名称	杭州银湖化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东 潍坊市潍城区 和平路新天地购物城
联系电话	15064652211

产品详情

高效粘土稳定剂

一、产品简介：

高效粘土稳定剂 型属小阳离子聚多胺类产品、 型属小阳离子季铵盐类产品、 型属小阳离子季铵盐类固体产品，能有效地吸附在粘土表面，防止水敏性矿物水化膨胀及分散运移而对油气层造成的伤害，具有适用范围广、长久有效、用法简单、用量少、耐高温、抗酸液、盐液、碱液和油水的冲刷等特点。适用于活性水、射孔液、压裂液、钻井液及酸化液等入井工作液体。

二.质量指标:(执行标准Q/SH1020 1966--2008)

名称	高效粘土稳定剂		
型号	(小阳离子聚胺)类)	(小阳离子季铵盐类)	(小阳离子季铵盐类)
外观	棕红色液体	淡黄色粘稠液体	无色或淡黄色固体
密度(20 , g/cm3)	1.00~1.15	1.00~1.15	1.05~1.20
pH值(1%)	6.0~9.0	6.0~9.0	5.0~8.0

固含量(%)	60	40	90
防膨率(%)	85	85	85

三.使用方法：

根据地层粘土含量情况，使用浓度0.5%~3%，直接加入工作液中，循环均匀即可。

四、包装、运输和贮存

和 型塑料桶包装，每桶净重(200 ± 0.5)kg或(25 ± 0.5)kg; 型(25 kg ± 0.2)kg编织袋包装。

通风贮存、防止曝晒，自生产之日起贮存期1年。