

高透明PC 台湾奇美 PC-110 PC-110U 注塑 高抗冲 抗紫外线 PC110

产品名称	高透明PC 台湾奇美 PC-110 PC-110U 注塑 高抗冲 抗紫外线 PC110
公司名称	余姚市向北塑化科技有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	
公司地址	余姚市舜汇东路65弄32号
联系电话	057462532113 13336863335

产品详情

PC(聚碳酸酯) PC-110/台湾奇美总体描述
材料状态

流通正常

特性

耐候 食品接触的合规性 透明

用途

容器 照明灯具 包装

加工方法

注塑

形态

粒子

物性参数来源

暂无来源

物理性能测试条件属性值单位测试方法
熔指

300 , 1.2kg

比重

23/23

吸水率

24hr,23

混浊度

3.2mmt

收缩率

Parallel

收缩率

Across

机械性能测试条件属性值单位测试方法
压缩强度

拉伸屈服强度 23

屈服伸长率 23

断裂伸长率 23

弯曲模量 23

弯曲强度 23

光学性能测试条件属性值单位测试方法
透光率 3mmt

冲击性能测试条件属性值单位测试方法
悬壁梁缺口冲击强度 1/8"

悬壁梁缺口冲击强度 1/4"

电气性能测试条件属性值单位测试方法
介电常数 60Hz

介电常数 10⁶Hz

介电损耗 60Hz

介电损耗 10⁶Hz

绝缘穿击强度 1.6mm

耐电弧性

体积电阻率

热性能测试条件属性值单位测试方法
热变形温度

未退火,4.6Kg/cm²,120

热变形温度

未退火,18.6Kg/cm²,120

维卡软化点

1Kg,50 /hr

线性膨胀系数

40到100

导热系数

可燃性测试条件属性值单位测试方法
UL 阻燃等级

1/16"

硬度测试条件属性值单位测试方法
洛氏硬度