

20系统DDF数字配线架 VDF音频配线架机房建设

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 20系统DDF数字配线架 VDF音频配线架机房建设 |
| 公司名称 | 宁波市远捷通信设备有限公司 |
| 价格 | 485.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-63609303 13819896675 |

产品详情

20系统DDF数字配线架 VDF音频配线架机房建设

公司主营：光纤配线架，数字配线架，音频配线架，光缆交接箱，光缆分纤箱「PTTP普天远捷|SanWang 三网G/MPX09系列综合集装架/综合配线柜」G/MPX01型综合集装架|综合配线架|综合配线柜|综合配线屏|综合配线机柜|光电综合机柜|光电混合配线架|通信设备用综合集装架（光、音、数综合配线柜|ODF光纤配线架|DDF数字配线架|MDF音频配线架|VDF电话配线架|IDF网络配线架）综合集装架提供19英寸标准安装空间，可将各种有源、无源19英寸标准设备综合安装在同一机柜内。此外，在集装架内可灵活配置ODF、DDF、MDF单元板，构成综合配线柜，远端局和模块局提供理想的配线设备。中华人民共和国通信行业标准YD/T1819—2008通信设备用综合集装架|在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF单元板，构成综合配线柜，为通信网的远端局和模块局提供理想的配线设备。DDF数字配线架（柜）ODF光纤配线架（柜）MDF总配线架（柜）铜缆布线应有尽有、！远捷通信随时欢迎您前来咨询！！！！

DDF数字配线架特点说明：

- 1.系列众多：西门子、NEC、BNC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择；
- 2.性能：严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠；
- 3.结构：完整科学的的线缆结构，无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯，操作更加方便，完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节无缺的设计，确保客户使用更加方便。

DDF数字配线架技术指标：

一．环境要求：

- 1 工作温度：-5 ~ 40
- 2 贮存温度 -25 ~ 55
- 3 工作相对湿度 85% (30)
- 4 贮存相对湿度 75%
- 5 大气压力：70KPa ~ 106Kpa

二．设备机架：

- 1 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm
- 2 机架材料：铝型材、冷轧板
- 3 进缆方式：上进缆、下进缆
- 4 操作方式：全正面操作
- 5 机框颜色：可选
- 6 接地方式：铜条

三．同轴连接器：

- 1 特征阻抗：75?
- 2 工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s (部分制式除外)
- 3 绝缘电阻：gt1000M侖?500VDC)

4 抗电强度： 1000V (50HzAC) /min，不击穿、无飞弧

5 接触电阻：外导体 2.5m Ω < 菇樱诘继濞?10 m?

6 介入损耗： ?233MHz)

7 回波损耗： ?233MHz)

8 回线间串音防卫度： ?233MHz)

9 拉脱力：gt50N

网络机柜、网络服务器机柜外观设计贵典雅，工艺精湛、尺寸准确，富时代气息，为您的工程增添价值；带透气孔的前门门条和三段六角网孔后门，方便通风散热；高效坚固的并柜连接。

宁波远捷通信设备有限公司位于浙江省宁波市慈溪区，是宁波远捷公司授权销售远捷网络设备服务器机柜、冷通道产品、网络机柜、挂墙柜、公开式机架、理线架、工业控制柜、配电柜、高低压开关柜、CB电子箱等电气化产品公司，公司产品齐全，质量可靠，价格合理，供货及时，还可根据客户需求为客户定制非标类机柜...更多

G1网络服务器机柜

产品概述：

单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门；单开无通风孔钣金后门；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配高等典雅锁；前后门满足左右开；后门可改为双开。

网络机柜|提供多种型号综合配线架|综合集装架|网络机柜|IDC机柜|布线机柜|服务器机柜|数据中心机房建设化的钣金加工生产基地,生产电力机箱机柜,网络机柜等产品厂家直接供货价格优势明显,本公司提质量过硬,价格优惠。网络机柜，用来组合安装面板、插件、插箱、电子元件、器件和机械零件与部件，使其构成一个整体的安装箱。根据目前的类型来看，有服务器机柜、壁挂式机柜、网络型机柜、标准机柜、智能防护型室外机柜等。容量值在2U到42U之间。宏旭通信综合配线柜采用密闭设计，并根据热对流和热传导的原理，采用自然散热设计，无需风扇和热交换器即可达到散热的目的。共有大中小三种型号，可满足挂墙、抱杆、水泥基座等各种安装场景，适应室内、室外（沙漠、严寒、海边）等各种气候，具有很强的环境适应性。

综合集装架提供了19英寸标准安装空间，可将各种有源、无源19英寸标准设备综合安装在同一机柜内。此外，在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF单元板，构成综合配线柜，为通信网的远端局和模块局提供理想的配线设备。