

江夏通风环保设备 振瑞兴暖通工程

产品名称	江夏通风环保设备 振瑞兴暖通工程
公司名称	武汉振瑞兴暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区白沙洲大道烽火钢材市场D区26号
联系电话	18779724566 18779724566

产品详情

通风管道在施工中的注意事项

1.管板的开槽

有三种开槽方法：一种板开槽法、两种板开槽法、四种板开槽法。有两种方法：人工开槽法和机械开槽法。

2.密封

推荐的节能消声通风管道系统密封胶有两种热敏胶带和压敏胶带。在管道用胶带密封之前，应使用一根特殊的扒窃装订针来固定管道的连接处，而装订针之间的距离为150毫米。装订时，通风环保设备，装订针应与接缝稍微成角。捆绑针仅用于固定盖舌的界面。如果没有盖舌或平界面，则用胶带片固定，胶带为300毫米，两边至少有1条。

通风管道在安装时的注意事项

- 1.对输送危险气体的钢板风道，在风道连接法兰处应安装跨接线，并与静电接地网连接。
- 2.当水平风道高度在4m以上时，安装人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合安全规范，在脚手架上的安装人员宜携工具袋，防止工具或电钻等物坠落伤人。
- 3.双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不扭转，双吊杆受力均匀。

厨房的排烟系统主要由集烟罩、排烟管道、油烟净化器、排烟风机和厨房整体补风装置构成。

油烟净化器的类型和运行方式可以根据实际情况进行选择。在油烟净化器安装之前，首先要对排烟系统中各部分的实际运行参数，包括运行阻力和排风量进行核算。如果是新建项目，在设计时要充分考虑安装了油烟净化器后对排风系统的影响；如果是改造项目，在加装油烟净化器时需要排风系统重新进行核算，必要时要对集烟罩、排烟管道和厨房整体补风装置进行改造并更换排烟风机。

江夏通风环保设备-振瑞兴暖通工程由武汉振瑞兴暖通工程有限公司提供。武汉振瑞兴暖通工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北武汉的其它等行业积累了大批忠诚的客户。振瑞兴带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！