

# 安徽淮北石英砂雪花白金刚砂陶瓷及耐火材料制作用

产品名称	安徽淮北石英砂雪花白金刚砂陶瓷及耐火材料制作用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

石英砂反硝化滤池主要设备有哪些3？

答：

G. 潜水搅拌机型 号：QJB2.2/8-320/3-740C数 量：2台功  
率：2.2KWH. 气动控制闸/阀数 量：共21 个其中500×500 气动进水闸门4个DN400  
气动出水蝶阀4个DN250 气动反冲洗进水蝶阀4个DN450 气动反冲洗出水蝶阀4个DN250  
气动反冲洗气阀4个DN250 气动反冲洗水量调节阀1个I. 电动控制阀DN150 电动蝶阀 2  
个（用于罗茨鼓风机泄压阀）。G. 手动阀门数 量：共 17 个DN250 反冲洗水泵止回阀 2  
个，DN150 废水泵止回阀 2 个，DN250 反冲洗风机检修阀 2 个，DN250 反冲洗水泵检修阀 2 个，DN150  
废水泵止回阀 2 个，DN150 放空阀 4 个。H. 自动排气阀数 量：DN50 排气阀  
1 个I. 自动控制柜数 量：1 套。滤池配套 1 个主控柜，为美国AB或  
Siemens 品牌，防护等级 IP55，含 PLC 及HMI人机界面。主控柜用于控制2台反冲洗风机、2台反冲洗  
水泵、2台废水泵、所有自动控制阀门和碳源投加计量泵。为降低碳源投加费用，需精确控制碳源投加量  
，含仪表控制系统一套。

D. 反冲洗水泵设备类型：潜水离心泵数 量：2台，1用1备设计参数：流量 Q=500m<sup>3</sup>/h扬  
程：H=10m功 率：30KW/台F. 反冲洗废水排放泵设备类型：潜水离心泵数  
量：2台，1用1备设计参数：流量 Q=150m<sup>3</sup>/h扬  
程：H=10m（暂定，由设计院根据管路布置确定）功 率：7.5KW/台

A. 进水系统每格滤池设置 4 套进水堰板；均为 304 不锈钢材质A. 布水布气系统设备类型：进水管、进  
气管及DF反硝化深床滤池中各种气管、底部布气方管均采用 304 不锈钢材质面 积：每格36.75m<sup>2</sup>

, 总共147.0m<sup>2</sup> B. 滤料介质设备类型：石英砂，粒径2-4mm，滤床深度1.85m 数量：490吨 C. 支撑介质设备类型：天然鹅卵石，粒径8~40mm，支撑层深度0.45m