

# 苏州厂家供应PVC材质洁净快卷门

产品名称	苏州厂家供应PVC材质洁净快卷门
公司名称	苏州市远大净化设备厂
价格	1000.00/m <sup>2</sup>
规格参数	品牌:远大净化 材质:镀锌板/不锈钢
公司地址	苏州市相城区渭塘镇玉盘路555号
联系电话	0512-65416041 18115488801

## 产品详情

PVC材质洁净快卷门：

快速门、快卷门、快速卷帘门，使用于中等尺寸的内部/外部门，高频率物流通道使用。铝制防风型材与挺括的织物门帘不仅美观和牢固，而且可承受较大负荷。织物门帘与可视窗材料均可替换，能分隔不同温度区，防止空气对流，保证室内恒温、防虫防尘。

PVC材质洁净快卷门

多门互锁功能：现在企业对车间洁净要求都比较高，特别是医药、食品、电子、精密仪器等产业来说，更甚。车间室内更是需要保持高要求的无尘、洁净的环境，工业门厂家建议安装PVC快卷门，PVC快卷门具有高速启闭，并且可以采用不同的配色，多样化，也能够直接有效的阻挡车间门内外的空气相互流通，阻挡灰尘，造成室内交叉污染。

那么这是怎么实现的呢？这边就可以说一下PVC的多门互锁，又是怎样的一个功能呢？

1.双门互锁，人员或者车辆需要通过di一堂门的时候，开始di一堂门，但是统一通道的另一道快速门是无法打开的，需要人员进入事先设定好的缓冲区域后，前一道PVC快卷门关闭，后一堂PVC快卷门才会开启。

2.多门互锁，设定内门A,中B，外门C,三道PVC快卷门，通常为了便利操作，工业门厂家会建议客户采用刷卡进入内门A，外门C，并且在AC之前采用双门互锁，此时中门B就只需要采用常规的雷达、光电感应，这个到时候根据具体选择就可以了。

以上所述就是PVC快卷门的多门互锁介绍，安装PVC多门互锁大大为企业带来了便利。

苏州远大净化快速电动卷帘门产品（部分参数）

1.开启速度：0.6-1.5M/S（速度可调）

2.关闭速度：0.6-1.5M/S

3.门帘：门帘采用0.9mm

加厚帘布，耐磨，经纬耐磨系数600/600，经纬拉伸强度4000/3500，适用温度：-30~+60。

4.视窗：带/不带

PVC材质洁净互锁快卷门是指每秒运行速度超过0.6米的门，是快速升降的无障碍隔离门，主要功能是保

温、保湿、防尘、防虫、隔音等，使车间保持恒温、恒湿、洁净的工作环境。适用于食品、医药、电子、橡胶、化工、汽车、纺织、物流等领域。苏州市远大净化设备厂拥有20年生产制作经验，欢迎合作单位来电咨询。