

p45底水封止水橡皮80x16-200

产品名称	p45底水封止水橡皮80x16-200
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	61.00/米
规格参数	材质:橡胶 硬度:61邵尔 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、p45底水封止水橡皮价格参考：

p45底水封止水橡皮价格受多方面因素影响。p45底水封止水橡皮的宽度、厚度、样式不同，其用胶量也不同，价格自然也不同；有些橡胶止水带，比如说蝶形橡胶止水带，其结构复杂，生产速度慢，生产工艺复杂，非常费人工，其价格也就比较高；另外就是选用橡胶原料的质量，这对止水带价格的影响大。质量方面。质量好的p45底水封止水橡皮给人的感觉是有一定的硬度，并充满韧性，普通质量的外贴式止水带硬度有，但是韧性方面要差一些。

二、p45底水封止水橡皮的止水原理：

p45底水封止水橡皮有方形、圆形两种。p45底水封止水橡皮一般由门叶和门框两部分组成，门体和门框的材料为铸铁，一般整体铸造、整体加工。门体一般采用面板与加强肋的结构，面板可做平面或拱形。p45底水封止水橡皮厂家指出，门体一般整体铸造和机加工，但尺寸较大的可采用分块组成式。

三、p45底水封止水橡皮接头处理：

p45底水封止水橡皮的长度应根据施工需要事先向生产厂家定制，尽量避免接头。如确须接头，应连接牢固，宜设置在距铺底面不小于300mm的边墙上。根据p45底水封止水橡皮材质和止水部位可采用不同的接头方法。p45底水封止水橡皮的接头形式应采用搭接或复合接；p45底水封止水橡皮的接头形式应采用搭接或对接。p45底水封止水橡皮的搭接宽度不应小于100mm，冷粘或焊接的缝宽不应小于50mm。

四、p45底水封止水橡皮结构：

p45底水封止水橡皮厂家指出，门体上一般采用整体式金属止水，兼作支承滑块，金属止水用同材料制作的沉头螺钉紧固在门体上，螺钉头部与止水工作面一起加工，一些尺寸大的也可“P”形橡皮止水。p45底水封止水橡皮厂家指出，p45底水封止水橡皮结构中的是钢制面板的使用和门叶承重结构的构造，二者很好的结合起来，使钢制闸门能够承受很大的压力和压强。p45底水封止水橡皮厂家指出，关于钢制闸门

的梁格的作用和横向连接的作用介绍，有兴趣的朋友可以参考我厂网站进行查询。同p45底水封止水橡皮相比，p45底水封止水橡皮的使用寿命更加长久。