

防爆接头 防爆接头电缆 量巨

产品名称	防爆接头 防爆接头电缆 量巨
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

产品详情

上海量巨防爆挠性管

一、适用范围：

1. 适用于1区、2区危险场所；2. 适用于 A、 B类性气体环境；3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；4. 适用于性气体混合温度：T1~T4；5. 广泛用于石油开采、炼油、化工、等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用；

二、材料分为：

pvc护套防爆挠性连接管橡胶

管防爆挠性连接管

不锈钢防爆挠性连接管

三、产品特点：

1、具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点。

2、挠性管长度，螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。

如NPT螺纹，公制螺纹等。注:标注螺纹规格时应注明内外螺纹。如：BNG-700×G3/4(内)/G1(外)意义为长度为700，防爆接头，一端为内螺纹G3/4，一端为外螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。

3、符合GB3836-2000，IEC60079标准要求

上海量巨防爆防爆（动力，照明）配电箱安装与使用防爆（动力，照明）配电箱安装与使用

防爆配电箱的安装与使用，主要是指防爆照明配电箱以及防爆动力配电箱，由于防爆配电箱都是非标的。只能大致介绍下防爆配电箱在使用操作的时候需要注意的事项。

- 1、防爆配电箱在安装使用之前，应检查铭牌上的技术数据与使用情况是否相符；
- 2、配电箱在使用过程中要定期检查，以保证其良好运行；
- 3、非人员严禁开盖维修、检查。
- 4、安装及维修前必须切断前级电源；；
- 5、维护拆卸时注意隔爆面不得磕碰、划伤、腐蚀，并定期涂204-1防锈油；
- 6、进、出线电缆穿过橡胶密封圈，须用垫圈及压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动；
- 7、密封圈在使用过程中出现腐蚀、脆裂、变形、发粘或硬度变化超出厂事的20%应及时向厂家进行选购并更换，以确保防爆

对电气设备防爆类型及使用地点的要求是什么对电气设备防爆类型及使用地点的要求是什么？

1：隔爆型电气设备具有一个隔爆外壳，它既能承受其内部危险性气体混合物引爆所产生的压力，又能防止危险物穿过隔爆间隙后点燃外壳周围的危险性混合物。这是目前用得***多的防爆型式，但体积和质量均较大。

2：增安型电气设备在结构上采取了能提高其安全程度的措施，使它在正常运行条件下不会产生电弧和火花，也不会出现可燃危险性混合物的高温。增安型电气设备在我国应用还不普遍，防爆管接头，主要用在电动机，变压器，照明灯具等设备上，它较其他防爆型式更经济。

3：本质安全型电气设备是通过限制电路的电气参数，进而限制放电火花能量，不锈钢防爆接头，从而使电路系统无论在什么情况下产生的火花和热效应均不足以点燃危险性混合物而实现防爆的电气设备。这种防爆型式主要用在弱电产品上，如一般的控制，信号，防爆接头电缆，通信装置和检测仪表等。它具有结构简单，体积小，质量轻，制造维修方便，安全性可靠等优点，是较理想的防爆型式。

4：按防爆电气设备使用的地点，可分为煤矿用（I类）和工厂用（II类）两类。前者主要是对沼气（）防爆，后者又根据各种危险性气体混合物的性质，分成A，B，C三级。因此，要求防爆的输送机所使用的电气设备应根据使用场所的类别，级别合理选用，不能任意更改。

防爆接头-防爆接头电缆-量巨(诚信商家)由上海量巨防爆电器设备厂提供。上海量巨防爆电器设备厂位于上海闸北区晋元路228弄7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前量巨在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。量巨取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。量巨全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。