

量巨 防爆密封接头

产品名称	量巨 防爆密封接头
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

产品详情

低压防爆配电箱ExdIIBT4防爆密封接头

低压防爆配电箱是电力系统中的低级控制和保护设施，是确保电力系统安全运行的一个环节。它很有可能与工人接触，但由于其大量分布的而且它主要是低价值的产品，它经常被设备电力部门忽略，这使得许多低压防爆配电箱失控，导致不安全因素产生，增加个人电气火灾的风险。因此，防爆密封电缆接头，必须认真对待低压配电箱的安全选择和使用。

应根据工作场所的条件选择低压防爆配电箱。

- (1)相对湿度不超过75%，没有灰尘、非腐蚀性气体或蒸汽、在没有或物质危险的地方，可以打开低压配电箱。
- (2)保护型应在相对湿度接近100%且有腐蚀性气体或蒸气的特别潮湿的地方使用。
- (3)防尘防爆配电箱应用于可产生大量灰尘的多尘场所。

防爆箱/控制箱壳体喷涂技术要则

喷涂法是涂料施工**主要的方法之一，用喷涂法涂饰物体表面，可获得薄而均匀的涂膜，对于防爆箱几何形状各异，有小孔、缝隙、凹凸不平之处，涂料均能分布均匀；对于喷涂大物面，较涂刷更为快速而有效。

对于喷涂法进行施工也须掌握一些操作技巧：

- 1.空气压力***好控制在0.3-0.4兆帕（3-4公斤力/平方厘米）。压力过小，漆液雾化不良，表面会形成麻点；压力过大易流挂，且漆雾过大，既浪费材料又影响操作者的健康。

2.喷枪可作上下、左右移动，***好以10-12米/分的速度均匀运作，喷嘴要平直于物面喷涂，尽量减少斜向喷涂。当喷到物面两端时，扣喷枪的手要迅速的松一下，使漆雾减少，防爆密封接头，因为物面的两端，往往要接受两次以上的喷涂，是***容易造成流挂的地方。

3.防爆箱用配套的稀释剂将涂料调至合适喷涂的粘度，以涂-4粘度计测量，合适的粘度一般是18-22秒。如一时没有粘度计，可用目测法：用棒（铁棒或木棒）将涂料搅匀后挑起至20厘米高处停下观察，如漆液在短时间（数秒钟）内不断线，则为太稠；如一离桶上沿即断线则为太稀；要在20厘米高处刚停时，漆液成一直线，瞬间即断流变成往下滴，这个粘度较为合适。

4.喷嘴与物面的距离一般以300-400毫米为宜。过近易流挂；过远漆雾不均匀，易出现麻点，且喷嘴距物面远漆雾在途中飞散造成浪费。距离的具体大小，应根据涂料的种类、粘度及气压的大小来适当调整。慢干漆喷涂距离可远一点，快干漆喷涂，距离可近一点；粘度稠时可近一点，粘度稀时可远一点；空气压力大时，距离可远一点，压力小时可近一点；所谓近一点远一点是指10毫米-50毫米之间小范围的调整，若超过此范围，则难以获得理想的漆膜。

防爆电器安装之前必须知道常识

防爆电器安装与作工人员在产品安装时，根据经验与技术常识了解，必须要知道以下几点常识：

1.接拆地线应由两人进行，一人监护，一人操作，应戴好绝缘手套。接地线时，先接地线端，防爆密封接头，后接导线端；拆地线时，先拆导线端，后拆地线端。

2.配线时，必须选用合适的剥线钳口，铠装防爆密封接头，不得损伤线芯。削线头时，刀口要向外，用力

要均匀。

3.检修工具、仪器等要经常检查，保持绝缘良好状态，禁止使用不合格的检修工具和仪器。

4.雷雨及6级以上大风天气，不可进行杆上作业。

5.停电后的设备及线路在接地线前应用合格的验防爆电器按规定进行验电，确定无电后方允许操作。携带式接电线应为柔软的裸铜线，其截面不小于25mm²，不应有断股和断裂现象。

6.防爆电器拆除检修后，其线头应及时用绝缘包布包扎好

7.在低压电气设备线路上工作，必须停电进行，一般禁止带电作业。

量巨-防爆密封接头由上海量巨防爆电器设备厂提供。上海量巨防爆电器设备厂是一家从事“防爆电器防爆配电箱防爆接线箱防爆灯具”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“上海量巨”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使量巨在机械及工业制品项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！